

## Přísavky SBP

s 1,5-vlnovcem, z polyuretanu

- série přísavek s 1,5-vlnovcem s extrémně dlouhou životností 3-4× vyšší než u běžných pryžových přísavek
- dodávané materiály: žluté PU s tvrdostí 40 °Sh  
modré PU s tvrdostí 60 °Sh  
světle modré/tmavě modré PU - kombinace 30/60 °Sh
- určeno pro manipulaci s hladkými a rovnými předměty; možno použít i pro předměty s mírnými nerovnostmi

Přísavky SBP - s 1,5-vlnovcem z PU						
Obj. č.			Průměr (mm)	Výška (mm)	Připojovací část (mm)	
40 °Sh žlutá	60 °Sh modrá	30/60 °Sh modrá			Ø D	Ø d
<b>SBP10Y</b>	<b>SBP10B</b>	-	10	16,5	9	5
<b>SBP15Y</b>	<b>SBP15B</b>	<b>SBP15DB</b>	15	19	9	5,5
<b>SBP20Y</b>	<b>SBP20B</b>	<b>SBP20DB</b>	20	18	12	5
<b>SBP30Y</b>	<b>SBP30B</b>	<b>SBP30DB</b>	30	16,8	16,8	6,5
<b>SBP40Y</b>	<b>SBP40B</b>	<b>SBP40DB</b>	40	22,4	22,4	6,5
<b>SBP50Y</b>	<b>SBP50B</b>	<b>SBP50DB</b>	50	29,3	28	10,5

AIRBEST



## Přísavky SXP

s 2,5-vlnovcem, z polyuretanu

- série přísavek s 2,5-vlnovcem s extrémně dlouhou životností 3-4× vyšší než u běžných pryžových přísavek
- dodávané materiály: zelené PU s tvrdostí 55 °Sh  
tmavě modré PU s tvrdostí 60 °Sh  
světle modré/tmavě modré PU - kombinace 30/60 °Sh
- určeno pro manipulaci s nerovnými a zaoblenými předměty

Přísavky SXP - s 2,5-vlnovcem z PU						
Obj. č.			Průměr (mm)	Výška (mm)	Připojovací část (mm)	
55 °Sh zelená	60 °Sh modrá	30/60 °Sh modrá			Ø D	Ø d
<b>SXP20G</b>	<b>SXP20B</b>	<b>SXP20DB</b>	20	14,8	12	5
<b>SXP25G</b>	<b>SXP25B</b>	<b>SXP25DB</b>	25	18,9	15,4	5
<b>SXP30G</b>	<b>SXP30B</b>	<b>SXP30DB</b>	30	21,3	16,5	5
<b>SXP35G</b>	<b>SXP35B</b>	<b>SXP35DB</b>	35	25,3	21	6,5
<b>SXP40G</b>	<b>SXP40B</b>	<b>SXP40DB</b>	40	28,4	22	6,5
<b>SXP50G</b>	<b>SXP50B</b>	<b>SXP50DB</b>	50	35,5	27,5	10,5

AIRBEST



## Přísavky SGP

s 2,5-vlnovcem, z polyuretanu

- série přísavek s 2,5-vlnovcem s extrémně dlouhou životností 3-4× vyšší než u běžných pryžových přísavek
- dodávané materiály: zelené PU s tvrdostí 55 °Sh  
modré/žluté PU - kombinace 30/55 °Sh
- určeno pro manipulaci s nerovnými a zaoblenými předměty

Přísavky SGP - s 2,5-vlnovcem z PU					
Obj. č.		Průměr (mm)	Výška (mm)	Připojovací část (mm)	
55 °Sh zelená	30/55 °Sh mod./žlut.			Ø D	Ø d
<b>SGP25G</b>	<b>SGP25BY</b>	25	15,5	12	5
<b>SGP35G</b>	<b>SGP35BY</b>	35	22,3	16,5	5
<b>SGP45G</b>	<b>SGP45BY</b>	45	29,3	16,8	6,6
<b>SGP55G</b>	<b>SGP55BY</b>	55	36,3	27,5	10,5

AIRBEST



související zboží:

Hadičky  
str. 461



Nástrčné spojky  
str. 18



Válce  
str. 810



Ventily  
str. 869

