

Prísavky SFF

ploché provedení, z NBR, pro kovové plechy

- série plochých přísavek s rozsáhlou vnitřní strukturou ochraňující kovové plechy před deformacemi a poškozením během manipulace
- drážkovaná struktura efektivně zvyšuje třecí sílu mezi přísavkou a předmětem a zabraňuje mastným a naolejovaným plechům sklouznout během manipulace
- dodávané materiály: oranžové NBR s tvrdostí 60 °Sh, zelené NBR s tvrdostí 45 °Sh
- k dispozici v různých průměrech a se závitovým připojením s vnitřním závitěm
- aplikace: rovné kovové plechy (se zabráněním deformací), kovové plechy s mastným povrchem, sklo, překližky



Prísavky SFF - ploché provedení z NBR							
Obj. č.		Průměr (mm)	Vnitřní závit	Objem (cm ³)	Síla (N) při -60 kPa		Min. rádius objektu (cm)
NBR-60	NBR-45				vertikální	laterální	
SFF30NO-G14F	SFF30NG-G14F	30	G 1/4"	1,6	45	35	35
SFF40NO-G14F	SFF40NG-G14F	40	G 1/4"	3,5	72	54	48
SFF50NO-G14F	SFF50NG-G14F	50	G 1/4"	7,5	112	90	70
SFF60NO-G14F	SFF60NG-G14F	60	G 1/4"	12,6	145	102	81
SFF80NO-G38F	SFF80NG-G38F	80	G 3/8"	35	288	212	115
SFF100NO-G38F	SFF100NG-G38F	100	G 3/8"	60	445	308	141
SFF125NO-G38F	SFF125NG-G38F	125	G 3/8"	115	660	400	165

Prísavky STC

s 1,5-vlnovcem, z NBR, pro kovové plechy

- série přísavek s 1,5-vlnovcem s rozsáhlou vnitřní strukturou ochraňující kovové plechy před deformacemi a poškozením během manipulačního procesu
- drážkovaná struktura efektivně zvyšuje třecí sílu mezi přísavkou a předmětem a zabraňuje mastným a naolejovaným plechům sklouznout během manipulace
- provedení s 1,5-vlnovcovou strukturou má dobrý těsnicí účinek a je vhodné i pro nerovné povrchy
- materiál: oranžové NBR s tvrdostí 60 °Sh
- k dispozici v různých průměrech a se závitovým připojením s vnitřním závitěm
- aplikace: kovové plechy (se zabráněním deformací), kovové plechy s mastným povrchem, sklo, překližky



Prísavky STC - s 1,5-vlnovcem z NBR						
Obj. č.	Průměr (mm)	Vnitřní závit	Objem (cm ³)	Síla (N) při -60 kPa		Min. rádius objektu (cm)
				vertikální	laterální	
STC22N-G14F	22	G 1/4"	1,5	23	20	20
STC30N-G14F	30	G 1/4"	6,3	35	28	35
STC40N-G14F	40	G 1/4"	7,2	62	37	35
STC50N-G14F	50	G 1/4"	11,2	85	58	45
STC60N-G14F	60	G 1/4"	22,5	141	88	52
STC80N-G38F	80	G 3/8"	57	236	141	71
STC100N-G38F	100	G 3/8"	92	371	228	95
STC125N-G38F	125	G 3/8"	191	558	352	140

související zboží:

Hadičky
str. 461



Nástrčné spojky
str. 18



Válce
str. 810



Ventily
str. 869

