






Záslepky profilů ALUSIC




Krytka podstavce - pro profily 40×40 a 45×45				
Obj. č.	Pro profily	Materiál	Barva	Hmotnost (g)
084.207.003	40 × 40, 45 × 45	polyamid	šedá	100



Krytky podstavců - pro profil 45×45				
Obj. č.	Pro profily	Materiál	Barva	Hmotnost (g)
084.207.004	45 × 45	polyamid	šedá	20
084.207.001	45 × 45 kulatý	polyamid	šedá	20
084.207.002	45 × 45 půlkulatý	polyamid	šedá	20



084.207.004



084.207.001



084.207.002

LED osvětlení profilů ALUSIC

- patentované řešení využití drážek v profilech pro instalaci zdroje světla
- LED-osvětlení výrazně snižuje náklady a optimalizuje rozměry struktur s potřebou osvětlení
- standardně k dispozici pro profily sérií 40-8 a 45-8, při použití adaptéru lze LED osvětlení namontovat i do profilů s drážkou 10 mm

LED osvětlení do drážek profilů						
Obj. č.	Série	Délka (mm)	Napětí	Příkon (W)	Barva světla (K)	Hmotnost (g)
700.012.4000.0250	40-8, 45-8	250	24 V DC	3,75	4 000	65
700.012.4000.0500	40-8, 45-8	500	24 V DC	7,5	4 000	120
700.012.4000.1000	40-8, 45-8	1 000	24 V DC	15	4 000	230
700.012.4000.1990	40-8, 45-8	1 990	24 V DC	30	4 000	450
700.012.4000.2990	40-8, 45-8	2 990	24 V DC	45	4 000	680



Adaptéry pro drážku 10			
Obj. č.	Pro sérii	Délka (mm)	Hmotnost (g)
700.101.002.0250	45-10	250	25
700.101.002.0500	45-10	500	50
700.101.002.1000	45-10	1 000	100
700.101.002.1990	45-10	1 990	200
700.101.002.2990	45-10	2 990	300



Zdroje napětí pro LED osvětlení								
Obj. č.	Délka osvětlení	Napětí		Příkon (W)	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
		Výstup	Přívod		d	š	v	
700.024.020	250-500-1 000 mm	24 V DC	90-264 V AC	20,2	118	35	26	220
700.024.060	1 990-2 990 mm	24 V DC	90-264 V AC	60	162,5	42,5	32	400



související zboží:

Válce
str. 810



Ventily
str. 869



Hadičky
str. 461



Přísavky
str. 895

