


Pojezdy SICOTROLLEY


s profilem 45 × 60 mm

- pojezdy SICOTROLLEY jsou určeny pro zajištění lineárního pohybu se zavěšeným nářadím a přivedením energií nad pracoviště
- pojezd je tvořený nosným profilem s řezem 45 × 60 mm, dvěma koncovými dorazy a profilovým jezdcem
- nosný profil a profil jezdcce jsou vybaveny drážkou 8 mm; využijte program příslušenství pro profily ALUSIC (viz. kap. Automat. technika)
- jezdcce je možné objednat smontované ve standardních délkách 300 a 600 mm nebo je sestavit individuálně z jednotlivých komponentů programu SICOTROLLEY



Komponenty pro vytvoření pojezdu SICOTROLLEY 45 × 60 se standardním jezdcem			
Obj. č.	Popis	Potřebný počet	Hmotnost (g)
084.101.034	hliníkový profil 45 × 60, délka profilu 6 040 mm	libovolně	1 894/m
801.001.003	doraz profilu 45 × 60	2 ks	778
801.300.000	standardní jezdec, profil 45 × 49, délka 300 mm	1 ks	1 537
801.600.000	standardní jezdec, profil 45 × 49, délka 600 mm	1 ks	2 014

Důležité upozornění: pod obj.č. profilů se rozumí 1 m profilu



Komponenty pro vytvoření pojezdu SICOTROLLEY 45 × 60 s individuálním jezdcem			
Obj. č.	Popis	Potřebný počet	Hmotnost (g)
084.101.034	hliníkový profil 45 × 60, délka profilu 6 040 mm	libovolně	1 894/m
801.001.003	doraz profilu 45 × 60	2 ks	778
084.101.035	profil jezdcce 45 × 49, délka profilu 6 040 mm	libovolně	1 416/m
801.001.001	kolečko jezdcce	4-6 ks	26
801.001.002	vnější krytka jezdcce včetně šroubů a matic	2 ks	504

Důležité upozornění: pod obj.č. profilů se rozumí 1 m profilu

Schéma aplikace komponentů pojezdů SICOTROLLEY

