

## Příklepový utahovák NC-4232Q 1/2"

- kompozitní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování menších šroubů s rozměrem do M16
- mini-provedení s délkou pouze 120 mm a nízkou hmotností 1,38 kg vhodné pro stísněné prostory
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. kroutícím momentem 746 Nm
- praktické přepínání chodu vpřed/vzad jednou rukou, čelní mazání, vylepšená ergonomie rukojeti
- velice nízká hluchost pouze 83,0 dB

Příklepový utahovák NC-4232Q 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-4232Q	1/2"	16	136 - 542	746	113	120	1,38



## Příklepový utahovák NC-4650 1/2"

- kompaktní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování menších šroubů s rozměrem do M16
- extrémně krátké provedení s délkou pouze 104 mm vhodné pro velmi stísněné prostory
- vybavený kladívkovým příklepem s max. kroutícím momentem 900 Nm
- minimální hladina vibrací 2,4 m/s<sup>2</sup> zajišťuje dlouhou životnost, vylepšená ergonomie rukojeti

Příklepový utahovák NC-4650 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-4650	1/2"	16	244 - 542	900	133	104	1,4



## Příklepový utahovák NC-4230 1/2"

- velmi silný příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"; vybavený výkonným dvojitým kladívkovým příklepem
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar, odfuk v rukojeti se směřováním proudu vzduchu od pracoviště
- určeno pro náročné průmyslové a profesionální používání
- oblasti použití: utahování a povolování šroubů v průmyslu, osobní automobily, motocykly a zemědělská technika

Příklepový utahovák NC-4230 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-4230	1/2"	19	244 - 678	949	127	164	2,5



## Příklepový utahovák NC-4256Q 1/2"

- velmi silný příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování velkých šroubů s vysokými nároky na silové účinky
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. kroutícím momentem 1 356 Nm
- velmi nízká hmotnost pouze 1,8 kg, minimální hluchost 85,0 dB, vyvážené tělo pro komfortní utahování

Příklepový utahovák NC-4256Q 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-4256Q	1/2"	25	271 - 1 085	1 356	144	141	1,8



## Příklepový utahovák NC-4255Q 1/2"

- extrémně silný příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování velkých šroubů s vysokými nároky na silové účinky
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. kroutícím momentem 1 627 Nm a jeho dosažením za 5 sekund
- tělo z hořčíkové slitiny a kompozitních materiálů s nízkou hmotností pouze 1,7 kg
- minimální hluchost 85 dB, vybavené praktickým čelním mazáním

Příklepový utahovák NC-4255Q 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-4255Q	1/2"	25	271 - 1 085	1 627	136	179	1,7



Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na NI/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!