

## Příklepový utahovák NC-8343-8 1"

- robustní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1" určený pro utahování a povolování šroubů až do M33
- vybavený válečkovým kladívkovým příklepem s max. kroutícím momentem 2 441 Nm
- prodloužený hřídel pro povolování a utahování hluboko uložených šroubů
- provedení pro méně náročné aplikace v zemědělství, logistických firmách, pneuservisech, dopravních podnicích a stavebnictví

Příklepový utahovák NC-8343-8 1"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-8343-8	1"	33	271 - 2 170	2 441	325	590	13,9



★★★

## Příklepový utahovák NC-8372 1"

- robustní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1" a velkou silou
- prodloužený hřídel pro povolování a utahování hluboko uložených šroubů; vybavený výkonným válečkovým příklepem
- pravý a levý chod pro utahování i povolování s možností nastavení; ergonomicky tvarovaná rukojeť, pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro náročné profesionální používání
- oblasti použití: utahování šroubů v průmyslu, užitkové a nákladní automobily, dopravní prostředky, zemědělská a stavební technika

Příklepový utahovák NC-8372 1"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-8372	1"	36	271 - 2 170	3 390	284	615	17,6



★★★★

## Příklepový utahovák NC-8382-8 1"

- extrémně silný příklepový utahovák s válečkovým příklepem, kombinace síly a nízké hmotnosti 12,5 kg
- dosažení maximálního momentu 3 390 Nm do 5 sekund
- prodloužený hřídel pro povolování a utahování hluboko uložených šroubů
- dvoustupňová spoušť pro snadnější provoz, nízké vibrace pouze 6,4 m/s<sup>2</sup>
- pracovní tlak 6,3 bar, hlučnost 100 dB(A), doporučená přívodní hadice 13 mm
- oblast použití: utahování a povolování šroubů v průmyslu, užitkové a nákladní automobily, dopravní prostředky, zemědělská a stavební technika

Příklepový utahovák NC-8382-8 1"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-8382-8	1"	33	271 - 2 170	3 390	450	570	12,5



★★★★★

## Příklepový utahovák NC-9223 1 1/2"

- extrémně robustní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1 1/2" pro utahování a povolování šroubů s největšími rozměry a největší silou
- vybavený výkonným dvojitým kladívkovým příklepem s vyztuženým tělem příklepu pro dlouhou životnost
- pravý a levý chod pro utahování i povolování s možností nastavení; ergonomicky tvarovaná rukojeť, pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro náročné profesionální používání; oblasti použití: utahování a povolování šroubů v průmyslu, nákladní automobily, dopravní prostředky, zemědělská a stavební technika, stavební konstrukce

Příklepový utahovák NC-9223 1 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
NC-9223	1 1/2"	50	271 - 4 065	4 746	453	450	19,7



★★★★★

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na ml/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

### související zboží:

Rychlospojky  
str. 143



Hadice  
str. 479



Kompresory  
str. 1012



Úpravné jednotky  
str. 774

