

Ráčnový utahovák NE-462 1/2"

- velmi silný ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"; převodovka a kuličková ložiska z tvrzených materiálů pro vysokou životnost
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro časté profesionální používání; oblasti použití: průmyslové využití, osobní automobily a motocykly



Ráčnový utahovák NE-462 1/2"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
NE-462	1/2"	13,5 - 74	100	113	330	1,88



Ráčnový utahovák s výkyvnou hlavou NE-488 1/2"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" a s praktickou výkyvnou hlavou v rozsahu 30° nahoru i dolů
- extrémní usnadnění utahování šroubů ve stísněných prostorech
- určeno pro profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily, motocykly, řemeslnictví, průmysl



Ráčnový utahovák NE-488 1/2"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
NE-488	1/2"	13,5 - 54	81	127	275	1,45



Ráčnový utahovák pro dlouhé závity NE-0413 1/2"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" a s dutou hlavou pro utahování matic na závitových tyčích a dlouhých závitech
- dodávka v sadě: kufřík, ráčna NE-461 s dutou hlavou, 8 ks oříšků s rozměry 8 - 19 mm, prodlužovací nástavec, adaptéry 3/8" a 1/2"
- určeno pro profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily, motocykly, řemeslnictví, průmysl



Ráčnový utahovák NE-0413 1/2"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
NE-0413	1/2"	13,5 - 88	135	113	270	1,20



Úhlové utahovák NE-399 / NE-499

- unikátní nářadí pro kombinaci síly utahováku a praktičnosti ráčny
- vhodné zejména pro povolování šroubů v extrémně úzkých prostorech s velkou potřebnou silou
- výška maximálně 67 mm, pravý a levý chod snadno přestavitelný plastovým kroužkem
- rukojeť z kompozitního materiálu pro lepší držení; kladívkový příklepový mechanismus jumbo-hammer
- pracovní tlak 6,3 bar, hluchost 93 dB(A), doporučená přívodní hadice 13 mm
- oblast použití: profesionální utahování a povolování šroubů v autoopravárenství a zemědělství



Úhlové utahovák NE-399 / NE-499						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
NE-399	3/8"	68 - 176	244	70	340	1,83
NE-499	1/2"	68 - 203	339	70	340	1,83



Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na ml/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

