

Úhlová bruska QB-135



★★★★

- úhlová bruska pro broušení a oddělování kovových částí
- vybavená spouští s bezpečnostní pojistkou, snadno odmontovatelná rukojeť
- pro kotouče o průměru 125 mm, pracovní tlak 6,3 bar; želní vypouštění vzduchu
- určeno pro náročné profesionální používání; oblasti použití: kovovýroba, autoopravárenství a zemědělství

Úhlová bruska QB-135						
Obj. č.	Průměr kotouče (mm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
QB-135	125	11 000	170	230	0,58	1,81

Úhlová bruska QB-125



★★★★★

- úhlová bruska pro broušení a oddělování kovových částí; vyrobená z kompozitních materiálů; minimální hmotnost pouze 1,78 kg
- vybavená spouští s bezpečnostní pojistkou, snadno odmontovatelná rukojeť
- pro kotouče o průměru 125 mm, pracovní tlak 6,3 bar; zadní vypouštění vzduchu
- určeno pro náročné profesionální používání; oblasti použití: kovovýroba, autoopravárenství a zemědělství

Úhlová bruska QB-125						
Obj. č.	Průměr kotouče (mm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
QB-125	125	11 000	170	230	0,6	1,78

Úhlová bruska QB-195L-120



★★★★★

- úhlová bruska pro broušení a oddělování kovových částí v průmyslovém provedení
- silný motor s příkonem 1,0 kW umožňuje robustní broušení v náročných provozech
- určeno pro kotouče do 125 mm, pracovní tlak 6,3 bar

Úhlová bruska QB-195L-120						
Obj. č.	Průměr kotouče (mm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
QB-195L-120	125	12 000	144	275	1,0	2,40

Úhlová bruska QB-197Q



★★★★★

- úhlová bruska pro broušení a oddělování kovových částí s průměrem kotouče 178 mm
- velmi nízká hluchnost pouze 77 dB, pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro běžné profesionální používání v kovovýrobě, autoopravárenství a zemědělství

Úhlová bruska QB-197Q						
Obj. č.	Průměr kotouče (mm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
QB-197Q	178	7 000	170	353	1,64	3,1

Úhlová bruska QB-179



★★★★★

- robustní úhlová bruska pro broušení a oddělování kovových částí; vybavená spouští s bezpečnostní pojistkou
- speciálně odolná konstrukce těla brusky; pro kotouče do průměru 230 mm, pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro náročné profesionální používání; oblasti použití: kovovýroba, průmysl, autoopravárenství a zemědělství

Úhlová bruska QB-179						
Obj. č.	Průměr kotouče (mm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Motor (kW)	Hmotnost (kg)
QB-179	230	6 000	198	279	2,83	6,0

související zboží:

Spirálové hadice
str. 470



Hadice
str. 477



Úpravné jednotky
str. 774



Rychlospojky
str. 145

