

## Odhučňené kompresory Silent Line A-RM

přenosné pístové kompresory

- miniaturní přenosné pístové kompresory určené jako malý zdroj vzduchu s perfektním odhučněním
- základní úroveň hlučnosti v rozmezí 38-43 dB(A), vhodné pro profesionální aplikace s menšími nároky na využívání stroje



Pístové kompresory Silent Line A-RM												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (W)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
AM20-1,5RM	20	11	1,5	6	130	230/50	2 900	220	470	340	19	38
AJ30-6RM	30	16	6	8	190	230/50	2 900	340	340	500	19	40
AP50-9RM	50	27	9	8	340	230/50	2 900	350	350	500	25	43



AM20-1,5RM



AJ30-6RM



AP50-9RM

## Odhučňené kompresory Silent Line SLN

stacionární kompresory s klínovými řemeny

- stacionární pístové kompresory pro profesionální aplikace s vysokými nároky na hlučnost stroje
- dvoustupňový olejem mazaný kompresor s dodávaným tlakem 11 nebo 15 bar s pohonem pomocí klínových řemenů
- k dispozici s ležatou nebo stojatou tlakovou nádobou a ve variantách s různými příkony od 3 do 5,5 kW
- odhučnění kompresoru pomocí kovového krytu s izolací a zajištěnou ventilací tepla z kompresoru
- automatický chod stroje pomocí tlakového spínače, počítadlo motohodin ve standardu



Pístové kompresory Silent Line SLN - s ležatou nádobou												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
SLN-3-270FT	476	366	270	11	3	400/50	1 346	1 600	550	1 055	165	76,6
SLN-4-270FT	660	508	270	11	4	400/50	1 018	1 650	620	1 250	206	73,2
SLN-4-270FTX*	660	508	270	11	4	400/50YD	1 018	1 650	620	1 250	206	73,2
SLN-4-500FT	660	508	500	11	4	400/50	1 018	2 000	670	1 350	297	72,8
SLN-4-500FTX*	660	508	500	11	4	400/50YD	1 018	2 000	670	1 350	297	72,8
SLN-5,5-500FT	784	604	500	11	5,5	400/50	622	2 000	670	1 350	347	71,8
SLN-5,5-500FTX*	784	604	500	11	5,5	400/50YD	622	2 000	670	1 350	347	71,8
SLN-3-270FTH	331	255	270	15	3	400/50	1 346	1 600	550	1 055	165	76,6
SLN-4-270FTH	505	389	270	15	4	400/50	1 018	1 650	620	1 250	206	73,2
SLN-4-270FTHX*	505	389	270	15	4	400/50YD	1 018	1 650	620	1 250	206	73,2
SLN-5,5-500FTH	697	537	500	15	5,5	400/50	622	2 000	670	1 350	347	71,8
SLN-5,5-500FTHX*	697	537	500	15	5,5	400/50YD	622	2 000	670	1 350	347	71,8

\* kompresory, jejichž objednáací číslo obsahuje písmeno X jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník



Pístové kompresory Silent Line SLN - se stojatou nádobou												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
SLN-3-270VT	476	366	270	11	3	400/50	1 346	820	600	1 770	145	74,3
SLN-4-270VT	660	508	270	11	4	400/50	1 018	1 050	700	1 950	262	71,8
SLN-5,5-270VT	784	604	270	11	5,5	400/50	622	1 050	700	1 950	243	71,8
SLN-4-270VTH	505	389	270	15	4	400/50	1 018	1 050	700	1 950	243	67,8