

## Odhlučňené kompresory Silent Line A

mobilní kompresory s pohonem klínovými řemeny

- mobilní pístové kompresory pro profesionální aplikace s vysokými nároky na hlučnost stroje
- jednostupňový olejem mazaný kompresor s dodávaným tlakem 10 bar
- spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- provedení na ležaté tlakové nádobě vybavené dvěma předními kolečky s brzdami
- součástí výbavy regulátor tlaku a manometry, výstup přes rychlospojku DN 7,2
- automatický chod pomocí tlakového spínače; odhlučnění díky patentovanému plastovému krytu s tlumící pěnou



Odhlučňené kompresory Silent Line A												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
A29B-1,5-90CMS	255	184	90	10	1,5	230/50	1075	1010	415	980	59	89
A29B-1,5-90CTS	255	184	90	10	1,5	400/50	1075	1010	415	980	59	90
A29B-1,5-150CMS	255	184	150	10	1,5	230/50	1075	1375	420	1030	90	89
A29B-1,5-150CTS	255	184	150	10	1,5	400/50	1075	1375	420	1030	90	90
A39B-2,2-150CMS	393	283	150	10	2,2	230/50	1050	1375	420	1030	90	91
A39B-2,2-150CTS	393	283	150	10	2,2	400/50	1050	1375	420	1030	90	91
A39B-2,2-200CMS	393	283	200	10	2,2	230/50	1050	1500	470	1190	94	91
A39B-2,2-200CTS	393	283	200	10	2,2	400/50	1050	1500	470	1190	94	91
A39B-2,2-270CMS	393	283	270	10	2,2	230/50	1050	1530	595	1140	141	91
A39B-2,2-270CTS	393	283	270	10	2,2	400/50	1050	1530	595	1140	141	91
A39B-3-200CTS	486	350	200	10	3	400/50	1300	1500	470	1190	94	94
A39B-3-270CTS	486	350	270	10	3	400/50	1300	1530	595	1140	141	94

## Odhlučňené kompresory Silent Line B

stacionární kompresory s pohonem klínovými řemeny

- stacionární pístové kompresory pro profesionální aplikace s vysokými nároky na hlučnost stroje
- dvoustupňový olejem mazaný kompresor s dodávaným tlakem 11 bar; spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- provedení na ležaté tlakové nádobě, výstup pomocí kulového kohoutu
- automatický chod pomocí tlakového spínače vybaveného počítadlem motohodin
- odhlučnění díky patentovanému plastovému krytu s tlumící pěnou, vnější olejoznak



Odhlučňené kompresory Silent Line B												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
B49-3-270FTS	425	327	270	11	3	400/50	1200	1500	1200	660	154	89
B59B-4-270FTS	525	404	270	11	4	400/50	1100	1500	1200	660	177	91
B59B-4-270VTS*	525	404	V270	11	4	400/50	1100	1060	700	1900	230	91
B59B-4-500FTS	525	404	500	11	4	400/50	1100	1900	700	1320	229	91
B60-5,5-270FTS	660	508	270	11	5,5	400/50	1150	1500	1200	660	187	97
B60-5,5-270VTS*	660	508	V270	11	5,5	400/50	1150	1060	700	1900	250	97
B60-5,5-500FTS	660	508	500	11	5,5	400/50	1150	1900	700	1320	270	97

\* kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno V jsou vybaveny stojatou tlakovou nádobou

## Odhlučňené kompresory Silent Line Z

stacionární kompresory s pohonem klínovými řemeny

- stacionární pístové kompresory pro profesionální aplikace s vysokými nároky na hlučnost stroje
- jednostupňový olejem mazaný kompresor s dodávaným tlakem 10 bar
- spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- provedení v odhlučňeném krytu s odmontovatelnými panely
- integrovaná tlaková nádoba o objemu 27 litrů; automatický chod pomocí tlakového spínače
- centrální ovládací pult se dvěma manometry, regulátorem tlaku, hlavním vypínačem a počítadlem motohodin



Odhlučňené kompresory Silent Line Z - s 27l vzdušníkem												
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
A29B-1,5-27MZ	255	184	27	10	1,5	230/50	1075	780	470	960	86	81
A29B-1,5-27TZ	255	184	27	10	1,5	400/50	1075	780	470	960	86	81
A29B-2,2-27MZ	320	230	27	10	2,2	230/50	1350	780	470	960	87	82
A29B-2,2-27TZ	320	230	27	10	2,2	400/50	1350	780	470	960	87	82