

Regulátory tlaku

- speciální verze regulátorů pro přímou montáž na ležatý vzdušník
- originální příslušenství ke kompresorům ABAC
- slouží k redukci výstupního tlaku, vybavené tlakoměrem a dvěma rychlospojkami na výstupu

Regulátory tlaku		
Obj. č.	Závit	Výstupy
RTV-38	3/8"	2 × rychlospojka DN 7,2
RTV-12	1/2"	2 × rychlospojka DN 7,2



Navijáky s hadicemi na vzdušníky

- praktické příslušenství pro přímou montáž na vzdušník kompresoru
- šetří místo a udržuje bezpečnost v dílně; určeno pro všechny typy nádob od 24 do 270 litrů

Navijáky s hadicemi na vzdušníky		
Obj. č.	Délka	Výstupy
NVH-5	5 m	1 × rychlospojka DN7, 2
NVH-10	10 m	1 × rychlospojka DN7, 2



Silentbloky

pro kompresory a tlakové nádoby

- použití pro tlumení hluku a k potlačení vibrační strojů
- vyrobeno z NBR 60 °Sh a oceli

Silentbloky s vnějším závitem					
Obj. č.	Provedení	Průměr (mm)	Výška (mm)	Závit	Výška závitu (mm)
GPA4020	oboustranné	40	20	M8	23
GPA4030	oboustranné	40	30	M8	23
GPA5020	oboustranné	50	20	M10	28
GPA5030	oboustranné	50	30	M10	28
GPA7525	oboustranné	75	25	M12	37
GPA7550	oboustranné	75	50	M12	37
GPD4020	jednostranné	40	20	M8	23
GPD4030	jednostranné	40	30	M8	23
GPD5020	jednostranné	50	20	M10	28
GPD5030	jednostranné	50	30	M10	28
GPD7525	jednostranné	75	25	M12	37
GPD7550	jednostranné	75	50	M12	37




GPA




GPD

Silentbloky s vnitřním závitem					
Obj. č.	Provedení	Průměr (mm)	Výška (mm)	Závit	Hloubka závitu (mm)
GPC4025	oboustranné	40	25	M8	7
GPC4030	oboustranné	40	30	M8	7
GPC5025	oboustranné	50	25	M10	8
GPC5030	oboustranné	50	30	M10	8
GPC7525	oboustranné	75	25	M12	10
GPC7550	oboustranné	75	50	M12	10
GPE4020	jednostranné	40	20	M8	7
GPE4030	jednostranné	40	30	M8	7
GPE5020	jednostranné	50	20	M10	8
GPE5030	jednostranné	50	30	M10	8
GPE7525	jednostranné	75	25	M12	10
GPE7550	jednostranné	75	50	M12	10



GPC



GPE