



Potrubi systém AIR PUSH

nástrčné spojky 15-28 mm

- moderní systém pro snadné spojování trubek, bez nutnosti používat speciální nářadí
- spojení vzniká pouhým nastrčením trubky do spojky, extrémně rychlá montáž
- rozebíratelné provedení po stlačení kroužku a uvolnění svěrného prstence
- materiál těla mosaz, kroužek z NBR, ocelový břit
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví



Přímé spojky s vnějším závitem					
Obj. č.	Závit	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	⊕ SW
YPC-1215	G 1/2"	15	15	38	22
YPC-1218	G 1/2"	18	15	39	24
YPC-3418	G 3/4"	18	15	39	28
YPC-1222	G 1/2"	22	15	43	28
YPC-3422	G 3/4"	22	15	43	28
YPC-1022	G 1"	22	15	44	28
YPC-1028	G 1"	28	15	48	37



Přímé spojky s vnitřním závitem					
Obj. č.	Závit	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	⊕ SW
YPCF-1215	G 1/2"	15	15	40	25
YPCF-1218	G 1/2"	18	15	40	25
YPCF-3418	G 3/4"	18	15	43	32
YPCF-1222	G 1/2"	22	15	45	32
YPCF-3422	G 3/4"	22	15	47	32
YPCF-1022	G 1"	22	15	49	38
YPCF-1028	G 1"	28	15	53	37



Kolena s vnějším závitem				
Obj. č.	Závit	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka k ose (mm)
YPL-1215	G 1/2"	15	15	33
YPL-1218	G 1/2"	18	15	34
YPL-3422	G 3/4"	22	15	41
YPL-1028	G 1"	28	15	49



Přímé spojky			
Obj. č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)
YPUC-15	15	15	49
YPUC-18	18	15	49
YPUC-22	22	15	59
YPUC-28	28	15	65



Kolena 90°			
Obj. č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka k ose (mm)
YPUL-15	15	15	33
YPUL-18	18	15	34
YPUL-22	22	15	40
YPUL-28	28	15	49