


Závitové tvarovky RFX

z nerezové oceli


- série závitových tvarovek vyrobených z nerezové oceli AISI316L pro náročné aplikace v oblasti potrubních rozvodů
- trubkové závitky s rozměry podle norem ISO 7-1
- pracovní tlak 20 bar, pracovní teplota do +300 °C
- určeno především pro průmyslové aplikace s vysokými nároky na odolnost proti korozi, agresivním médiím a pro hygienické aplikace

NEREZ

Redukce RFX241 s vnitřním a vnějším závitem					
Obj. č.	Vnitřní závit	Vnější závit	L1	L2	SW
RFX241-1814	Rp 1/8"	R 1/4"	18,5	5,5	14
RFX241-1838	Rp 1/8"	R 3/8"	19	5,5	19
RFX241-1438	Rp 1/4"	R 3/8"	18,5	5,5	19
RFX241-1812	Rp 1/8"	R 1/2"	19	6	22,5
RFX241-1412	Rp 1/4"	R 1/2"	19	6	22,5
RFX241-3812	Rp 3/8"	R 1/2"	19	6	22,5
RFX241-1434	Rp 1/4"	R 3/4"	23	6,5	27,5
RFX241-3834	Rp 3/8"	R 3/4"	23	6,5	27,5
RFX241-1234	Rp 1/2"	R 3/4"	23	6,5	27,5
RFX241-1210	Rp 1/2"	R 1"	26	7,5	34,5
RFX241-3410	Rp 3/4"	R 1"	26	7,5	34,5
RFX241-1254	Rp 1/2"	R 1 1/4"	28	7	43
RFX241-3454	Rp 3/4"	R 1 1/4"	28	7	43
RFX241-1054	Rp 1"	R 1 1/4"	28	7	43
RFX241-3415	Rp 3/4"	R 1 1/2"	28	7	50
RFX241-1015	Rp 1"	R 1 1/2"	28	7	50
RFX241-5415	Rp 1 1/4"	R 1 1/2"	28	7	50
RFX241-1020	Rp 1"	R 2"	35	11	63
RFX241-5420	Rp 1 1/4"	R 2"	35	11	63
RFX241-1520	Rp 1 1/2"	R 2"	35	11	63
RFX241-1525	Rp 1 1/2"	R 2 1/2"	37	12	78
RFX241-2025	Rp 2"	R 2 1/2"	37	12	78
RFX241-2030	Rp 2"	R 3"	44	12	92
RFX241-2530	Rp 2 1/2"	R 3"	44	12	92



Vsuvky RFX280 s vnějšími závity					
Obj. č.	Závit 1	Závit 2	L	L1	SW
RFX280-18	R 1/8"	R 1/8"	30	6	14
RFX280-14	R 1/4"	R 1/4"	30	6,5	14,4
RFX280-38	R 3/8"	R 3/8"	32	7	18
RFX280-12	R 1/2"	R 1/2"	36,5	7,5	22,5
RFX280-34	R 3/4"	R 3/4"	40	7,5	28
RFX280-10	R 1"	R 1"	45	8	34,5
RFX280-54	R 1 1/4"	R 1 1/4"	50,5	10	44,3
RFX280-15	R 1 1/2"	R 1 1/2"	55	11	50
RFX280-20	R 2"	R 2"	66	12	62
RFX280-25	R 2 1/2"	R 2 1/2"	66,5	12,5	78
RFX280-30	R 3"	R 3"	70	12,5	92



související zboží:

Kompresory
str. 1047



Rychlospojky
str. 145



Nářadí
str. 980



Závitová lepidla
str. 86

