

## Příruby a kompenzátory

pro potrubní rozvody

- základní program přírub a kompenzátorů určených zejména pro vytváření potrubních rozvodů stlačeného vzduchu s tlakovou třídou PN 16
- standardně vyrobené s rozměry podle norem DIN (podle norem EN 1092-1, ČSN, ANSI na dotaz)
- materiálová provedení - černá/pozinkovaná ocel, nerezové oceli AISI304 (1.4301), AISI304L (1.4307) a AISI316 Ti (1.4571)
- další provedení na dotaz - světlosti nad DN 300, ploché a točivé příruby, tlakové třídy PN 6 až PN 160

Navařovací příruby s krkem PN16, podle DIN 2633								
Obj. č.			Pracovní tlak (bar)	Světlost	Navařovací krk	Průměr (mm)	Otvory (mm)	
černá ocel	nerez AISI304	nerez AISI316Ti					počet	průměr
FWD-16/15F	FWD-16/15S	FWD-16/15X	PN 16	DN 15	21,3 × 2,0	95	4	14
FWD-16/20F	FWD-16/20S	FWD-16/20X	PN 16	DN 20	26,9 × 2,3	105	4	14
FWD-16/25F	FWD-16/25S	FWD-16/25X	PN 16	DN 25	33,7 × 2,6	115	4	14
FWD-16/32F	FWD-16/32S	FWD-16/32X	PN 16	DN 32	42,4 × 2,6	140	4	18
FWD-16/40F	FWD-16/40S	FWD-16/40X	PN 16	DN 40	48,3 × 2,6	150	4	18
FWD-16/50F	FWD-16/50S	FWD-16/50X	PN 16	DN 50	60,3 × 2,9	165	4	18
FWD-16/65F	FWD-16/65S	FWD-16/65X	PN 16	DN 65	76,1 × 2,9	185	4	18
FWD-16/80F	FWD-16/80S	FWD-16/80X	PN 16	DN 80	88,9 × 3,2	200	8	18
FWD-16/100F	FWD-16/100S	FWD-16/100X	PN 16	DN 100	114,3 × 3,6	220	8	18
FWD-16/125F	FWD-16/125S	FWD-16/125X	PN 16	DN 125	139,7 × 4,0	250	8	18
FWD-16/150F	FWD-16/150S	FWD-16/150X	PN 16	DN 150	168,3 × 4,5	285	8	22
FWD-16/200F	FWD-16/200S	FWD-16/200X	PN 16	DN 200	219,1 × 5,9	340	12	22
FWD-16/250F	FWD-16/250S	FWD-16/250X	PN 16	DN 250	273 × 6,3	405	12	26
FWD-16/300F	FWD-16/300S	FWD-16/300X	PN 16	DN 300	323,9 × 7,1	460	12	26



Závitové příruby s vnitřním závitem PN16, podle DIN 2566								
Obj. č.			Pracovní tlak (bar)	Světlost	Závit	Průměr (mm)	Otvory (mm)	
pozink. ocel	nerez AISI304L	nerez AISI316Ti					počet	průměr
FID-16/15C	FID-16/15S	FID-16/15X	PN 16	DN 15	1/2"	95	4	14
FID-16/20C	FID-16/20S	FID-16/20X	PN 16	DN 20	3/4"	105	4	14
FID-16/25C	FID-16/25S	FID-16/25X	PN 16	DN 25	1"	115	4	14
FID-16/32C	FID-16/32S	FID-16/32X	PN 16	DN 32	1 1/4"	140	4	18
FID-16/40C	FID-16/40S	FID-16/40X	PN 16	DN 40	1 1/2"	150	4	18
FID-16/50C	FID-16/50S	FID-16/50X	PN 16	DN 50	2"	165	4	18
FID-16/65C	FID-16/65S	FID-16/65X	PN 16	DN 65	2 1/2"	185	4	18
FID-16/80C	FID-16/80S	FID-16/80X	PN 16	DN 80	3"	200	8	18
FID-16/100C	FID-16/100S	FID-16/100X	PN 16	DN 100	4"	220	8	18



Zaslepovací příruby PN16, podle DIN 2527								
Obj. č.			Pracovní tlak (bar)	Světlost	Průměr (mm)	Otvory (mm)		
černá ocel	nerez AISI304	nerez AISI316Ti				počet	průměr	
FPD-16/15F	FPD-16/15S	FPD-16/15X	PN 16	DN 15	95	4	14	
FPD-16/20F	FPD-16/20S	FPD-16/20X	PN 16	DN 20	105	4	14	
FPD-16/25F	FPD-16/25S	FPD-16/25X	PN 16	DN 25	115	4	14	
FPD-16/32F	FPD-16/32S	FPD-16/32X	PN 16	DN 32	140	4	18	
FPD-16/40F	FPD-16/40S	FPD-16/40X	PN 16	DN 40	150	4	18	
FPD-16/50F	FPD-16/50S	FPD-16/50X	PN 16	DN 50	165	4	18	
FPD-16/65F	FPD-16/65S	FPD-16/65X	PN 16	DN 65	185	4	18	
FPD-16/80F	FPD-16/80S	FPD-16/80X	PN 16	DN 80	200	8	18	
FPD-16/100F	FPD-16/100S	FPD-16/100X	PN 16	DN 100	220	8	18	
FPD-16/125F	FPD-16/125S	FPD-16/125X	PN 16	DN 125	250	8	18	
FPD-16/150F	FPD-16/150S	FPD-16/150X	PN 16	DN 150	285	8	22	
FPD-16/200F	FPD-16/200S	FPD-16/200X	PN 16	DN 200	340	12	22	
FPD-16/250F	-	FPD-16/250X	PN 16	DN 250	405	12	26	
FPD-16/300F	-	-	PN 16	DN 300	460	12	26	

