

# Lisovací tvarovky V-Press

z uhlíkové oceli

- série lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli s V-profilom dodávaná v rozměrech 12 až 54 mm
- pracovní tlak 16 bar, pracovní teplota -10 až +110 °C
- použité materiály: tělo tvarovek z nelegované oceli E195 dle ČSN EN 10305-3 galvanicky pozinkované, těsnění černé EPDM dle DVGW W270
- trubky z nelegované oceli 1.0034 podélně svařované podle normy EN 10305-3, pozinkované z vnitřní a vnější strany, dodávané v tyčích s délkou 6 m v rozměrech 15-54 mm
- systém je certifikován SZÚ dle směrnice PED, k dispozici Stavebně-technické osvědčení ST0
- oblasti použití: potrubní rozvody užitkové vody, topného oleje, stlačeného vzduchu s obsahem oleje do třídy 4 dle ISO 8573-1 a mnoho dalších aplikací v průmyslu, stavebnictví a instalatérství


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	Lisování	
PN 16 bar	-10/+110 °C	uhlíková ocel	EPDM	voda, vzduch aj.	V-profil	1-10 ks

Trubky z uhlíkové oceli RACT							
Obj. č.	DN	Vnější průměr × síla stěny (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)	Vnitřní objem (l)	Balení (tyč)
RACT-15x1,2	12	15 × 1,2	12,6	6	0,408	0,125	1
RACT-18x1,2	15	18 × 1,2	15,6	6	0,497	0,191	1
RACT-22x1,5	20	22 × 1,2	19,6	6	0,824	0,302	1
RACT-28x1,5	25	28 × 1,5	25,0	6	1,052	0,491	1
RACT-35x1,5	32	35 × 1,5	32,0	6	1,320	0,804	1
RACT-42x1,5	40	42 × 1,5	39,0	6	1,620	1,194	1
RACT-54x1,5	50	54 × 1,5	51,0	6	2,098	2,042	1


**Důležité upozornění:** pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme výhradně v celých tyčích.



Nátrubky s lisovacími konci VC1						
Obj. č.	Velikost	L	Z	Hmotnost (g)	Balení (ks)	
VC1-12	12 mm	44	5	25	10	
VC1-15	15 mm	52	6	34	10	
VC1-18	18 mm	56	10	42	10	
VC1-22	22 mm	58	10	50	10	
VC1-28	28 mm	60	10	68	10	
VC1-35	35 mm	66	10	91	4	
VC1-42	42 mm	88	12	127	2	
VC1-54	54 mm	96	12	197	2	



Nátrubky s lisovacími konci VC15, bez zarážky					
Obj. č.	Velikost	L	Hmotnost (g)	Balení (ks)	
VC15-15	15 mm	80	55	10	
VC15-18	18 mm	80	63	10	
VC15-22	22 mm	85	81	10	
VC15-28	28 mm	95	107	10	
VC15-35	35 mm	105	146	10	
VC15-42	42 mm	120	210	4	
VC15-54	54 mm	135	306	4	



Redukované nátrubky VC1R					
Obj. č.	Velikost	L	Z	Hmotnost (g)	Balení (ks)
VC1R-1522	22 × 15 mm	55	8	51	10
VC1R-2228	28 × 22 mm	58	9,5	72	10
VC1R-2835	35 × 28 mm	63	10,5	87	4

