

Lisovací tvarovky V-Press

z nerezové oceli

- série lisovacích tvarovek z nerezové oceli s V-profilem dodávaná v rozměrech 15 až 54 mm
- pracovní tlak 16 bar, pracovní teplota -10 až +110 °C
- použité materiály: tělo tvarovky z nerezové oceli AISI316L (DIN 1.4404), těsnění černé EPDM
- trubky z nerezové oceli AISI316L vyrobené podle normy EN 10312-2, dodávané v tyčích s délkou 6 m v rozměrech 15-54 mm
- systém je certifikován SZÚ dle směrnice PED, k dispozici Stavebně-technické osvědčení STO
- oblasti použití: potrubní rozvody užitkové a pitné vody, stlačeného vzduchu a inertních plynů, dodávky vody v oblastech průmyslového chlazení a mnoho dalších aplikací v průmyslu, stavebnictví a instalatérství

NEREZ


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	Lisování	
PN 16 bar	-10/+110 °C	nerezová ocel	EPDM	voda, vzduch aj.	V-profil	1-10 ks

Trubky z nerezové oceli AISI316 podle EN 10312-2							
Obj. č.	DN	Vnější průměr × síla stěny (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)	Svazek	
						počet tyčí	délka (m)
TS316-15x1,0	12	15 × 1,0	13,0	6	0,35	70	420
TS316-18x1,0	15	18 × 1,0	16,0	6	0,43	60	360
TS316-22x1,2	20	22 × 1,2	19,6	6	0,63	60	360
TS316-28x1,2	25	28 × 1,2	25,6	6	0,81	40	240
TS316-35x1,5	32	35 × 1,5	32,0	6	1,27	25	150
TS316-42x1,5	40	42 × 1,5	39,0	6	1,53	20	120
TS316-54x1,5	50	54 × 1,5	51,0	6	1,99	15	90


Důležité upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme výhradně v celých tyčích.



Nátrubky s lisovacími konci VS1						
Obj. č.	Velikost	L	Z	Hmotnost (g)	Balení (ks)	
VS1-15	15 mm	52	6	34	10	
VS1-18	18 mm	56	10	42	10	
VS1-22	22 mm	58	10	50	10	
VS1-28	28 mm	60	10	68	10	
VS1-35	35 mm	66	10	91	4	
VS1-42	42 mm	88	12	127	2	
VS1-54	54 mm	96	12	197	2	



Nátrubky s lisovacími konci VS1S, bez zářky					
Obj. č.	Velikost	L	Hmotnost (g)	Balení (ks)	
VS1S-15	15 mm	80	55	10	
VS1S-18	18 mm	80	63	10	
VS1S-22	22 mm	85	81	10	
VS1S-28	28 mm	95	107	10	
VS1S-35	35 mm	105	146	10	
VS1S-42	42 mm	120	210	4	
VS1S-54	54 mm	135	306	4	



Přechodky s vnitřním závitem a lisovacím koncem VS2					
Obj. č.	Velikost	L	Z	Hmotnost (g)	Balení (ks)
VS2-1215	15 mm × 1/2"	53	15	51	10
VS2-1218	18 mm × 1/2"	53	15	57	10
VS2-3422	22 mm × 3/4"	57	17	93	10
VS2-1028	28 mm × 1"	61	17	130	10
VS2-5435	35 mm × 1 1/4"	65	16,5	182	4
VS2-1542	42 mm × 1 1/2"	76	17	232	4
VS2-2054	54 mm × 2"	87	19,5	356	2

