

Nástrčné spojky Tectite Classic

z mědi

- nástrčné tvarovky vyrobené z mědi s možností rozebírání a opakovaného použití; snadná a rychlá montáž bez nutnosti použití nářadí
- dodáváno v rozměrech od 15 do 28 mm, s pracovním tlakem 16 bar a pro teploty do -24 až +95 °C
- určeno pro potrubní rozvody vody, topení a dalších průmyslových médií
- **upozornění:** nástrčné spojky nelze použít pro plynová potrubí

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	Spojení	
16 bar	-24/+95 °C	měď	voda	rozebíratelné	1-10 ks dle rozměru

Systémové trubky z mědi dle normy EN 10312


Obj. č.	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Provedení	Pracovní tlak (bar)	Délka tyče (m)
TCU-12x1,0	12	1	polotvrdé R250	104	5
TCU-15x1,0	15	1	polotvrdé R250	82	5
TCU-18x1,0	18	1	polotvrdé R250	67	5
TCU-22x1,0	22	1	polotvrdé R250	54	5
TCU-28x1,0	28	1	polotvrdé R250	42	5
TCU-28x1,5	28	1,5	tvrdé R290	65	5

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.




Přímé spojky - typ T1

Obj. č.	Velikost	a	Za
T1-12	12 mm	49	1
T1-15	15 mm	49	1
T1-18	18 mm	49	1
T1-22	22 mm	59	1
T1-28	28 mm	65	1




Redukované spojky - typ T1R

Obj. č.	Velikost	a	Za
T1R-1215	15 × 12 mm	49	1
T1R-1518	18 × 15 mm	49	1
T1R-1522	22 × 15 mm	54	1
T1R-1822	22 × 18 mm	54	1
T1R-2228	28 × 22 mm	62	1



Přímé spojky s vnitřním závitem - typ T2

Obj. č.	Velikost	a	Za	S
T2-3812	12 mm × 3/8"	39	2	25
T2-1212	12 mm × 1/2"	40	2	25
T2-3815	15 mm × 3/8"	39	2	22
T2-1215	15 mm × 1/2"	40	3	25
T2-1218	18 mm × 1/2"	40	3	25
T2-3418	18 mm × 3/4"	43	3	32
T2-1222	22 mm × 1/2"	45	2	32
T2-3422	22 mm × 3/4"	47	3	32
T2-1022	22 mm × 1"	49	2	38
T2-3428	28 mm × 3/4"	51	3	32
T2-1028	28 mm × 1"	53	1	37



Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem - typ T3

Obj. č.	Velikost	a	Za	S
T3-3812	12 mm × R 3/8"	39	15	20
T3-1212	12 mm × R 1/2"	40	16	25
T3-3815	15 mm × R 3/8"	39	16	20
T3-1215	15 mm × R 1/2"	40	16	22
T3-1218	18 mm × R 1/2"	43	19	24
T3-3418	18 mm × R 3/4"	43	19	28
T3-1222	22 mm × R 1/2"	44	16	28
T3-3422	22 mm × R 3/4"	46	18	28
T3-1022	22 mm × R 1"	49	20	34
T3-1028	28 mm × R 1"	53	21	37

