


Potravinářské klapky MS3

- speciální uzavírací klapky určené pro potravinářství a farmacii s ovládním pomocí páky nebo pneupohonu
- provedení z leštěné nerezové oceli DIN 1.4301 s manžetou z potravinářsky nezávadného silikonu
- tři druhy připojení – s návarky, s vnějšími závitů Rd a s připojením pro spojku Triclamp
- jednočinný pneupohon SR nebo dvojčinný pohon DA; minimální potřebný tlak vzduchu pro ovládní 5,5 bar
- určeno především pro hygienicky nezávadné aplikace v potravinářství, mlékárenství, nápojovém průmyslu a farmacii

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Talíř	Manžeta	Připojení	Ovládní	
PN10	do +120 °C	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	různé	různé	1

NEREZ

Uzavírací klapky MS3W – připojení s návarky, ruční ovládní							
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta	Ovládní
MS3W-025	25	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3W-032	32	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3W-040	40	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3W-050	50	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3W-065	65	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3W-080	80	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3W-100	100	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka



Uzavírací klapky MS3T - připojení s vnějšími závitů Rd, ruční ovládní								
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Závitů	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta	Ovládní
MS3T-025	25	10	Rd 52 × 1/6"	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3T-032	32	10	Rd 58 × 1/6"	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3T-040	40	10	Rd 65 × 1/6"	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3T-050	50	10	Rd 78 × 1/6"	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3T-065	65	10	Rd 95 × 1/6"	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3T-080	80	10	Rd 110 × 1/4"	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3T-100	100	10	Rd 130 × 1/4"	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka



Uzavírací klapky MS3C - připojení pro spojky Triclamp, ruční ovládní							
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta	Ovládní
MS3C-025	25	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3C-032	32	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3C-040	40	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3C-050	50	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3C-065	65	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3C-080	80	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka
MS3C-100	100	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	páka



Uzavírací klapky MS3W - připojení s návarky, ovládní dvojčinným pneupohonem DAN							
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta	Pohon
MS3W-025DA	25	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	DAN15
MS3W-032DA	32	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	DAN15
MS3W-040DA	40	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	DAN30
MS3W-050DA	50	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	DAN30
MS3W-065DA	65	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	DAN45
MS3W-080DA	80	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	DAN45
MS3W-100DA	100	10	do +120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	silikon	DAN60



související zboží:

 Hadice
str. 497

 Nerezová šroubení
str. 76

 Těsnění závitů
str. 86

 Spojky Triclamp
str. 271
