

Potrubi systém AIR PUSH


trubky z hliníku a grilamidu PA12

- program systémových trubek o průměrech 15-28 mm v plastové verzi z grilamidu PA12 a z hliníku včetně příslušenství pro jejich montáž
- hliníkové trubky - vyrobené z hliníkové slitiny EN AW 6060 T6, z vnější strany práškově lakované v modré barvě; k dispozici v tyčích 6 m a se zahnutými tvary, pracovní tlak do 16 bar, pracovní teplota do +100 °C
- plastové trubky - vyrobené z grilamidu PA12 v modré barvě; samozhášecí provedení odolné tlaku, oleji a UV-záření, pracovní tlak - viz. tabulky níže, pracovní teplota -30 °C až +70 °C
- minimální tlakový spád, eliminace koroze a úniků, nízká hmotnost a snadná instalace
- určeno zejména pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví



| Hliníkové trubky | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Obj. č. | Barva | Vnější průměr (mm) | Síla stěny (mm) | Délka tyče (m) | Hmotnost (g/m) |
| ALB6-15x1,3 | modrá RAL 5012 | 15 | 1,3 | 6 | 152 |
| ALB6-18x1,3 | modrá RAL 5012 | 18 | 1,3 | 6 | 185 |
| ALB6-22x1,4 | modrá RAL 5012 | 22 | 1,4 | 6 | 246 |
| ALB6-28x1,5 | modrá RAL 5012 | 28 | 1,5 | 6 | 339 |

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.



| Trubky z grilamidu PA12 – balení v rolích | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| Obj. č. | Provedení | Průměr (mm) | | Tlak (bar) při +20 °C | | Hmotnost (g/m) | Balení (m) |
| | | vnější | vnitřní | pracovní | poruchový | | |
| GRA1512B-R | role | 15 | 12 | 16 | 49 | 68 | 25 |
| GRA1814B-R | role | 18 | 14 | 17 | 55 | 126 | 25 |
| GRA2218B-R | role | 22 | 18 | 15 | 44 | 133 | 25 |
| GRA2823B-R | role | 28 | 23 | 14 | 43 | 251 | 25 |



| Trubky z grilamidu PA12 - balení v tyčích | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| Obj. č. | Provedení | Průměr (mm) | | Tlak (bar) při +20 °C | | Hmotnost (g/m) | Balení (m) |
| | | vnější | vnitřní | pracovní | poruchový | | |
| GRA1512B-T | tyč | 15 | 12 | 16 | 49 | 68 | 4 |
| GRA1814B-T | tyč | 18 | 14 | 17 | 55 | 126 | 4 |
| GRA2218B-T | tyč | 22 | 18 | 15 | 44 | 133 | 4 |
| GRA2823B-T | tyč | 28 | 23 | 14 | 43 | 251 | 4 |



| Zahnuté trubky SB100 | | | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------|-------|--------------|
| Obj. č. | Barva | Vnější průměr (mm) | Rozměry (mm) | | Hmotnost (g) |
| | | | odskok | délka | |
| SB100-15 | modrá RAL 5015 | 15 | 110 | 435 | 120 |
| SB100-22 | modrá RAL 5015 | 22 | 160 | 550 | 209 |



| Zahnuté trubky SB103 | | | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------|-------|--------------|
| Obj. č. | Barva | Vnější průměr (mm) | Rozměry (mm) | | Hmotnost (g) |
| | | | odskok | délka | |
| SB103-15 | modrá RAL 5015 | 15 | 95 | 470 | 103 |
| SB103-22 | modrá RAL 5015 | 22 | 122 | 463 | 140 |



| Příchytky pro trubky | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|--|
| Obj. č. | Průměr (mm) | Otvor pro šroub | Materiál | Balení (ks) | |
| GRP-15 | 15 | 6 | polypropylen | 100 | |
| GRP-18 | 18 | 6 | polypropylen | 100 | |
| GRP-22 | 22 | 6 | polypropylen | 100 | |
| GRP-28 | 28 | 6 | polypropylen | 100 | |



| Kleště na plastové trubky GRA | |
|-------------------------------|----------------------|
| Obj. č. | Popis |
| KTV | Kleště na trubky |
| KTV-N | Náhradní nůž pro KTV |

