



# TECHNICKÝ LIST

## Hadicové spony QLW

EDICE 2019-03

- Popis:** hadicové spony se zaklapávacím domečkem;  
s hladkou vnitřní stranou pásku
- Aplikace:** systém výklopného domečku se šroubem umožňuje  
snadnou a rychlou instalaci zejména v oblasti vodárenství,  
klimatizací, stavebnictví a sanity
- Materiál:** W2B  
domeček, šroub – pozinkovaná ocel W1  
pásek – nerezová ocel W3
- Utahovací moment:** 2,5 + 0,5 Nm
- Rychlost utahování:** Max. 50 ot./min
- Tloušťka pásku:** 0,6 mm
- Šířka pásku:** 9 mm



### Technická data:

Obj. č.	Rozsah (mm)
QLW2-9-040	25 - 40
QLW2-9-045	25 - 45
QLW2-9-050	32 - 50
QLW2-9-060	40 - 60
QLW2-9-070	50 - 70
QLW2-9-080	60 - 80
QLW2-9-090	70 - 90
QLW2-9-110	60 - 110
QLW2-9-135	60 - 135
QLW2-9-145	60 - 145
QLW2-9-170	60 - 170
QLW2-9-215	60 - 125
QLW2-9-270	60 - 270
QLW2-9-325	60 - 325
QLW2-9-380	60 - 380
QLW2-9-425	60 - 425
QLW2-9-525	60 - 525
QLW2-9-660	60 - 660