


LUDECKE Rychlospojky ESIS, DN 7,8

v bezpečnostním provedení

- jednostranné uzavíratelné rychlospojky pro maximálně bezpečné odpojování větví stlačeného vzduchu
- uzavírání pomocí dvou řad kuliček, jednoduché spojení a rozpojení ve dvou krocích pohybem objímky
- automatické odvětrání po prvním kroku a bezpečné vyjmutí vsuvky ve druhém kroku
- vysoce kvalitní, ergonomické a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním
- kompaktní rozměry a vysoký průtok s nízkým tlakovým spádem díky Opti-Flow ventilu
- splňují veškeré bezpečnostní požadavky norem ISO 4414, DIN ISO 983 a BIA
- použité materiály:
 - přípojovací části, tělo ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58
 - objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel
 - o-kroužek - perbunan NBR
- určeno pro bezpečné odpojování větví stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 12 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN 2999	7,8	1 700 l/min	ano	jednostranné	vzduch	Evropa	5/10

Rychlospojky s vnějším závitem

	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
•	ESIS14A	R 1/4"	19	61	28	11	138
•	ESIS38A	R 3/8"	19	62	28	12	147
•	ESIS12A	R 1/2"	22	64	28	15	144

Rychlospojky s vnitřním závitem

	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
•	ESIS14I	G 1/4"	19	57	28	10	146
•	ESIS38I	G 3/8"	19	57	28	10	144
•	ESIS12I	G 1/2"	24	59	28	12	160

Rychlospojky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	⊘SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESIS6T	6 mm	19	74	28	25	136
•	ESIS8T	8 mm	19	74	28	25	136
•	ESIS9T	9 mm	19	74	28	25	138
•	ESIS10T	10 mm	19	74	28	25	138
•	ESIS13T	13 mm	19	74	28	25	141

Vsuvky s vnějším závitem

	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	Délka závitů	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESI18NARS	R 1/8"	13	33	9	20	14
•	ESI14NARS	R 1/4"	14	35	11	20	18
•	ESI38NARS	R 3/8"	17	36	12	20	23
•	ESI12NARS	R 1/2"	22	40	15	20	47

Vsuvky pro rychlospojky ESIS jsou vyrobeny z oceli.

Vsuvky s vnitřním závitem

	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	Délka závitů	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESI18NIS	G 1/8"	13	32	9	20	16
•	ESI14NIS	G 1/4"	17	33	10	20	24
•	ESI38NIS	G 3/8"	19	33	10	20	25
•	ESI12NIS	G 1/2"	24	35	12	20	40

Vsuvky pro rychlospojky ESIS jsou vyrobeny z oceli.

Vsuvky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESI6SS	6 mm	12	44	24	20	13
•	ESI8SS	8 mm	12	44	24	20	18
•	ESI9SS	9 mm	12	44	24	20	16
•	ESI10SS	10 mm	12	44	24	20	18
•	ESI13SS	13 mm	15	44	23	20	26

Vsuvky pro rychlospojky ESIS jsou vyrobeny z oceli.