



Einschweiß-Schott-Verschraubungen

Bestellzeichen: N

Werkstoff des Stutzens: Stahl schmelzschweißbar. Oberfläche des Stutzens: Blank, geölt.

Welding Bulkhead Connections

order code: N

Material of the socket: steel fusion weldable. Surface of the socket: bright, oiled.

Unions doubles passe-cloison à souder

Référence de commande: N

En acier soudable, fourni brut, huilé. Les dimensions de montage sont données à titre indicatif (écrous montés).

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext.	PN	S ₁	L ₁	I ₁	d ₈	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde
6	L 500 [2200]	14	85	56	18	13,1	N 6-L
8		17	85	56	20	16,2	N 8-L
10		19	87	58	22	19,5	N 10-L
12	400 [1700]	22	87	58	25	24,1	N 12-L
15		27	100	70	28	35,3	N 15-L
18		32	101	69	32	46,9	N 18-L
22	250 [1100]	36	105	73	36	58,2	N 22-L
28		41	106	73	40	66,0	N 28-L
35		50	114	71	50	102,9	N 35-L
42		60	115	70	60	148,8	N 42-L
6	S 800 [3400]	17	89	60	20	16,9	N 6-S
8		19	89	60	22	20,4	N 8-S
10		22	91	59	25	27,0	N 10-S
12	S 630 [2700]	24	91	59	28	33,1	N 12-S
14		27	107	72	30	44,7	N 14-S
16		30	107	71	35	57,8	N 16-S
20	400 [1700]	36	114	71	38	73,2	N 20-S
25		46	120	72	45	114,6	N 25-S
30		50	126	73	50	134,4	N 30-S
38		60	133	72	60	191,3	N 38-S

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10
L₁ = Ungefährmaß bei angezogener Mutter / L₁ = approximate length with nut tightened / L₁ = longueur approximative, l'écrou étant bloqué