



<b>Popis výrobku:</b>	pryže odolné vůči oděru a silným zásadám
<b>Aplikace:</b>	určeno pro výrobu těsnění s požadavky na vysokou elasticitu
<b>Materiál:</b>	NR-SBR
<b>Tvrdość:</b>	40 °ShA
<b>Hustota:</b>	1,06 g/cm <sup>3</sup>
<b>Pevnosť v tahu:</b>	18 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tažnosť:</b>	600 %
<b>Barva:</b>	světle hnědá
<b>Pracovní teplota:</b>	-40/+70 °C



### PRG40 – technické parametry:

Obj. č.	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Počet vložek
PRG40-1-1,4	1,0	1 400	1,1	0
PRG40-2-1,4	2,0	1 400	2,2	0
PRG40-3-1,4	3,0	1 400	3,3	0
PRG40-4-1,4	4,0	1 400	4,4	0
PRG40-5-1,4	5,0	1 400	5,4	0
PRG40-6-1,4	6,0	1 400	6,6	0
PRG40-8-1,4	8,0	1 400	8,8	0
PRG40-10-1,4	10,0	1 400	10,9	0
PRG40-12-1,4	12,0	1 400	12,4	0
PRG40-15-1,4	15,0	1 400	16,4	0