

Lisovací tvarovky V-Press Aqua-Gas

univerzální provedení z mědi - pro vodu a hořlavé plyny

- série lisovacích tvarovek z mědi s V-profilem dodávaná v rozměrech 12 až 54 mm
- schváleno podle směrnic DVGW W534 (pro vodu) a VP614 (pro plyny)
- těla spojek z mědi CU-DHP nebo mosazi CW612N, speciální o-kroužek podle norem EN 681-1 pro vodu a EN 549 pro plyny
- pracovní tlak 16 bar (pro plyny pouze 5 bar MOP 5/GT1), pracovní teplota 0 až +95 °C (pro plyny -30/+70 °C)
- trubky z mědi vyrobené podle normy EN 10312 v polotvrdém R250 a tvrdém R290 provedení
- použití zejména pro potrubní rozvody vody a plynu v topenářských aplikacích v domácnostech, stavebnictví a instalatérství

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	Lisování	
16 bar / MOP 5	0/+70 °C	měď	HNBR	voda, plyn	V-profil	viz. níže

Systémové trubky z mědi dle normy EN 10312

	Obj. č.	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Provedení	Pracovní tlak (bar)	Délka tyče (m)
•	TCU-12x1,0	12	1,0	polotvrdé R250	104	5
•	TCU-15x1,0	15	1,0	polotvrdé R250	82	5
•	TCU-18x1,0	18	1,0	polotvrdé R250	67	5
•	TCU-22x1,0	22	1,0	polotvrdé R250	54	5
•	TCU-28x1,0	28	1,0	polotvrdé R250	42	5
•	TCU-35x1,2	35	1,2	tvrdé R290	41	5
•	TCU-42x1,2	42	1,2	tvrdé R290	34	5

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.

Nátrubky s lisovacími konci VQ1




	Obj. č.	Velikost	L	Hmotnost (g)	Balení (ks)
•	VQ1-12	12 × 12 mm	41	19	10
•	VQ1-15	15 × 15 mm	48	33	10
•	VQ1-18	18 × 18 mm	49	37	10
•	VQ1-22	22 × 22 mm	53	47	10
•	VQ1-28	28 × 28 mm	52	65	10
•	VQ1-35	35 × 35 mm	62	106	4
•	VQ1-42	42 × 42 mm	83	174	2
•	VQ1-54	54 × 54 mm	89	220	2

Nátrubky s lisovacími konci VQ1S, bez zarážky

	Obj. č.	Velikost	L	Hmotnost (g)	Balení (ks)
•	VQ1S-12	12 × 12 mm	68	38	10
•	VQ1S-15	15 × 15 mm	80	55	10
•	VQ1S-18	18 × 18 mm	80	65	10
•	VQ1S-22	22 × 22 mm	84	78	10
•	VQ1S-28	28 × 28 mm	91	97	10
•	VQ1S-35	35 × 35 mm	95	145	10
•	VQ1S-42	42 × 42 mm	111	210	2
•	VQ1S-54	54 × 54 mm	137	306	2

Redukované nátrubky VQ1R

	Obj. č.	Velikost	L	Z	Hmotnost (g)	Balení (ks)
•	VQ1R-1518	15 × 18 mm	50	5,5	41	10
•	VQ1R-1522	15 × 22 mm	55	8,5	49	10
•	VQ1R-1822	18 × 22 mm	54	7	60	10
•	VQ1R-2228	22 × 28 mm	56	7,5	73	10



související zboží:

Objímky
str. 1130



Kohouty
str. 564



Těsnění závitů
str. 86



PVC hadice
str. 476

