

Ofukovací pistole - typ BG269A z kovaného hliníku

- robustní celokovové ofukovací pistole s tělem z kovaného hliníku; extrémně odolné provedení proti nárazům a mechanickému poškození
- tradiční provedení, ovládání ofukování páčkovou spouští; tělo je vybaveno okem pro možnost zavěšení pistole na balancér
- závit trysky M12 × 1,25 - možnost používání celé řady trysek; použití v náročném profesionálním a průmyslovém nasazení



Ofukovací pistole - typ BG269A							
	Obj. č.	Připojení	Tryska	Průměr trysky (mm)	Maximální tlak (bar)	Pracovní tlak (bar)	Průtok při 6 bar (NI/min)
•	BG269A-ES	vsuvka DN 7,2	základní	1,5	10	2 až 6	120
•	BG269A-6	hadice 6 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
•	BG269A-9	hadice 9 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
•	BG269A-13	hadice 13 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
•	BG269A-14I	závit G 1/4"	bez trysky	-	10	2 až 6	-
•	BG269AI-ES	vsuvka DN 7,2	injektorová	2,5	10	max. 2	320
•	BG269AI-6	hadice 6 mm	injektorová	2,5	10	max. 2	320
•	BG269AI-9	hadice 9 mm	injektorová	2,5	10	max. 2	320
•	BG269AI-13	hadice 13 mm	injektorová	2,5	10	max. 2	320
•	BG269AS-ES	vsuvka DN 7,2	bezp. odhlučňená	1,5	10	2 až 6	300
•	BG269AS-6	hadice 6 mm	bezp. odhlučňená	1,5	10	2 až 6	300
•	BG269AS-9	hadice 9 mm	bezp. odhlučňená	1,5	10	2 až 6	300
•	BG269AS-13	hadice 13 mm	bezp. odhlučňená	1,5	10	2 až 6	300
•	BG269AS-14I	závit G 1/4"	bezp. odhlučňená	1,5	10	2 až 6	300
•	BG269ALS-ES	vsuvka DN 7,2	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
•	BG269ALS-6	hadice 6 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
•	BG269ALS-9	hadice 9 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
•	BG269ALS-13	hadice 13 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
•	BG269ALS-14I	závit G 1/4"	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240

Ofukovací pistole - typ BG269E z kovaného hliníku

s nastavením průtoku

- robustní celokovové ofukovací pistole s tělem z kovaného hliníku; extrémně odolné provedení proti nárazům a mechanickému poškození
- možnost nastavení maximálního průtoku a zamezení škodám; ovládání ofukování páčkovou spouští
- tělo je vybaveno okem pro možnost zavěšení pistole na balancér; závit trysky M12 × 1,25 - možnost používání celé řady trysek
- použití v náročném průmyslovém nasazení např. pro chlazení a ofukování forem



Ofukovací pistole - typ BG269E							
	Obj. č.	Připojení	Tryska	Průměr trysky (mm)	Maximální tlak (bar)	Pracovní tlak (bar)	Průtok při 6 bar (NI/min)
•	BG269E-ES	vsuvka DN 7,2	základní	1,5	10	2 až 6	120
•	BG269E-6	hadice 6 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
•	BG269E-9	hadice 9 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
•	BG269E-13	hadice 13 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
•	BG269E-14IN	závit G 1/4"	bez trysky	-	10	2 až 6	-
•	BG269EI-ES	vsuvka DN 7,2	injektorová	2,5	10	max. 2	320
•	BG269EI-9	hadice 9 mm	injektorová	2,5	10	max. 2	320
•	BG269EI-13	hadice 13 mm	injektorová	2,5	10	max. 2	320
•	BG269ES-ES	vsuvka DN 7,2	bezp. odhlučňená	1,5	10	2 až 6	300
•	BG269ES-9	hadice 9 mm	bezp. odhlučňená	1,5	10	2 až 6	300
•	BG269ES-14I	závit G 1/4"	bezp. odhlučňená	1,5	10	2 až 6	300
•	BG269EL-ES	vsuvka DN 7,2	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
•	BG269EL-6	hadice 6 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
•	BG269EL-9	hadice 9 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
•	BG269EL-13	hadice 13 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
•	BG269EL-14I	závit G 1/4"	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240