

Jednotky pro úpravu vzduchu

řada Standard – s velkými průtoky

- úpravné jednotky složené z regulátoru tlaku, filtru a olejovače s maximálním možným průtokem
- tři zástavbové velikosti s různým závitovým připojením
- určeno pro montáž ve vertikální pozici, směr proudění podle šipek
- použité materiály: tělo - hliník, nádoby - polykarbonát, těsnění a membrána - NBR, filtr - bronz
- pracovní teplota 0 až +50 °C (s kovovou nádobkou +90 °C)

Úpravné jednotky Standard – velikost 1 a 2													
Obj. č.	Velikost	Závit	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Materiál nádoby	Nádobka (ccm)		Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	
						filtr	olejovač		d	š	v		
• 334.48	1	3/4"	16	0,5-10	plast	260	360	6 000	426	133	264	7,3	
• 334.48M	1	3/4"	25	0,5-10	kov	260	360	6 000	426	133	264	7,3	
• 334.49	1	1"	16	0,5-10	plast	260	360	6 000	426	133	264	7,3	
• 334.49M	1	1"	25	0,5-10	kov	260	360	6 000	426	133	264	7,3	
• 334.410	2	1 1/4"	16	0,5-10	plast	260	360	6 670	426	133	264	10,0	
• 334.410M	2	1 1/4"	25	0,5-10	kov	260	360	6 670	426	133	264	10,0	
• 334.411	2	1 1/2"	16	0,5-10	plast	260	360	6 670	426	133	264	10,0	
• 334.411M	2	1 1/2"	25	0,5-10	kov	260	360	6 670	426	133	264	10,0	



Příslušenství a náhradní díly k jednotkám Standard – velikosti 1 a 2			
Obj. č.	Popis	Velikost	
• 281-26	upevňovací úhelník (nutno objednat 2 ks)	1,2	
• 281-24	ochranný koš pro nádobku filtru/olejovače	1,2	
• 322-122	nádobka filtru - plastová s manuálním odpouštěním	1,2	
• 322-124	nádobka filtru - plastová s automatickým odpouštěním	1,2	
• 322-125	nádobka filtru - kovová s manuálním odpouštěním	1,2	
• 322-127	nádobka filtru - kovová s automatickým odpouštěním	1,2	
• 327-111	nádobka olejovače - plastová	1,2	
• 327-112	nádobka olejovače - kovová	1,2	
• 281-14	vložka filtru 40 mikron	1,2	
• 280-219	membrána regulátoru	1,2	

Úpravné jednotky Standard – velikost 3													
Obj. č.	Velikost	Závit	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Materiál nádoby	Nádobka (ccm)		Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	
						filtr	olejovač		d	š	v		
• 458.211	3	1 1/2"	16	0,5-10	plast	500	600	11 660	332	160	245	17,5	
• 458.212	3	2"	16	0,5-10	plast	500	600	11 660	332	160	245	17,5	
• 458.212M	3	2"	25	0,5-10	kov	500	600	11 660	332	160	245	17,5	



Příslušenství a náhradní díly k jednotkám Standard – velikost 3			
Obj. č.	Popis	Velikost	
• 458-1	upevňovací úhelník (nutno objednat 2 ks)	3	
• 281-24	ochranný koš pro nádobku filtru/olejovače	3	
• 322-122	nádobka filtru - plastová s manuálním odpouštěním	3	
• 322-124	nádobka filtru - plastová s automatickým odpouštěním	3	
• 322-125	nádobka filtru - kovová s manuálním odpouštěním	3	
• 322-127	nádobka filtru - kovová s automatickým odpouštěním	3	
• 327-111	nádobka olejovače - plastová	3	
• 327-112	nádobka olejovače - kovová	3	
• 454-3	vložka filtru 40 mikron	3	
• 454-11	vložka filtru 5 mikron	3	
• 417-66	membrána regulátoru	3	