

Potrubi systém AIRNET

pro stlačený vzduch, pro světlosti DN 20 až DN 150

- moderní potrubní systém určený pro rozvody stlačeného vzduchu, dusíku, vakua, argonu a dalších inertních plynů tvořený hliníkovými trubkami a svěrnými šroubeními s převlečnou maticí nebo svorkou dodávaný v dimenzích 20 až 158 mm
- hlavní předností systému: jednoduchá a rychlá instalace, bez svařování a speciálního nářadí, minimální tlakový spád, odolnost vůči korozi a UV-záření
- tvarovky DN 20-DN 50 z polyamidu vyztuženého sklolaminátem, DN 63-DN 80 z hliníku EN-AC46100, DN 100-DN 150 z hliníku EN-AC43100 a oceli
- trubky z hliníkové slitiny EN AW6063 T5, práškově lakované; k dispozici cenově výhodná verze ALUNET
- pracovní teplota -20 °C až +70 °C, pracovní tlak: DN 20 - DN 50 0,013 bar (abs) až 16 bar, DN 65 až DN 150 13 bar
- určeno zejména pro rozvody stlačeného vzduchu, dusíku a vakua v průmyslových podnicích

Pracovní tlak	Teplota	Trubky	Tvarovky	Médium	
-0,987 až 13 (16) bar	-20/+70 °C	hliník	nylon/hliník	vzduch, vakuum, dusík	1 ks

VÝHODNÁ CENA!


AluNET®



Hliníkové trubky ALUNET, tyče 6 m v modré barvě						
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)	
• ALB6-20x1,3	modrá RAL 5012	20	1,3	6	0,21	
• ALB6-25x1,4	modrá RAL 5012	25	1,4	6	0,28	
• ALB6-40x1,8	modrá RAL 5012	40	1,8	6	0,59	
• ALB6-50x2,0	modrá RAL 5012	50	2,0	6	0,82	
• ALB6-63x2,0	modrá RAL 5012	63	2,0	6	1,04	
• ALB6-80x2,0	modrá RAL 5012	80	2,0	6	1,33	
• ALB6-100x3,0	modrá RAL 5012	100	3,0	6	2,48	

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.


AIRNET



Hliníkové trubky AIRNET, tyče 5,7 m v modré barvě						
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/ks)	
• ATB6-020T	modrá RAL 5012	20	1,3	5,7	1,16	
• ATB6-025T	modrá RAL 5012	25	1,35	5,7	1,52	
• ATB6-040T	modrá RAL 5012	40	1,8	5,7	3,27	
• ATB6-050T	modrá RAL 5012	50	2,0	5,7	4,57	
• ATB6-063T	modrá RAL 5012	63	2,1	5,7	6,08	
• ATB6-080T	modrá RAL 5012	80	2,6	5,7	9,57	
• ATB6-100T	modrá RAL 5012	100	3,0	5,7	13,79	
• ATB6-158T	modrá RAL 5012	158	3,75	5,7	27,36	

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 tyč; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.

AIRNET



Hliníkové trubky AIRNET, tyče 5,7 m v zelené barvě						
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/ks)	
• ATG6-020T	zelená RAL 6018	20	1,3	5,7	1,16	
• ATG6-025T	zelená RAL 6018	25	1,35	5,7	1,52	

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 tyč; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.

AIRNET



Zahnuté trubky						
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/m)
				délka	odskok	
• ATZ-020	modrá RAL 5012	20	1,3	440	150	0,10
• ATZ-025	modrá RAL 5012	25	1,35	460	150	0,13

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 tyč; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.