



SADA ARMATUR KVG100-11

Pro stojaté vzdušníky VVG2-100-11

KVG100-11				
TW1-14.10,5 pojistný ventil	Vnější závit	Otvírací tlak (bar)	Průtok (Nm³/h)	Teplota (°C)
	G 1/4"	10,5	244	-10/+200
BAA-34 kulový kohout	Vnitřní/vnější závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 3/4"	20	25	62,0
BA-14 kulový kohout	Vnitřní závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1/4"	8	25	39,0
MZ04-15 manometr	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Vnější závit
	63,0	0 až 16	zadní	G 1/4"
DR-14CU těsnicí kroužek	Pro závit	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)
	G 1/4"	13,0	18,0	1,5
R1438M závitová redukce	Vnitřní závit	Vnější závit	SW (mm)	Výška SW (mm)
	G 1/4"	G 3/8"	19,0	4,5
RA241-1412 redukce, pozink.	Vnitřní/vnější závit		Výška (mm)	
	1/2" – 1/4"		24,0	
RA241-1220 redukce, pozink.	Vnitřní/vnější závit		Výška (mm)	
	2" – 1/2"		35,0	
RA245-1412 vsuvka, pozink.	Vnější závit		Výška (mm)	
	1/2" – 1/4"		38,0	
RA092-12 90° koleno, pozink.	Vnitřní závit		Vnější závit	
	1/2"		1/2"	
RA290-38 záslepka, pozink.	Vnější závit		Výška (mm)	
	3/8"		24,0	



TW1-14.10,5




BAA-34



BA-14



MZ04-15



DR-14CU



RA241-1412
RA241-1220



RA245-1412



RA092-12



R1438M



RA290-38