

Spojky Cardan

z uhlíkové oceli

- spojovací systém určený pro náročné aplikace při spojování s vodou, maltami, živici, kašovými a sypkými látkami
- spojení je tvořeno spojkou s těsnícím kroužkem a vsuvkou, ovládání spoje pomocí páky s hákovými uzávěry
- materiál spojky a vsuvky – galvanizovaná uhlíková ocel St 37-2, páka z oceli, těsnění standardně SBR
- pracovní tlak – světlost DN 50 a DN 70 20 bar, DN 89 a DN 108 – 15 bar, DN 133 a DN 159 – 10 bar
- pracovní teplota -40 °C až +80 °C
- určeno k vyprazdňování nádrží a zásobníků s odpadními produkty, přeprava sypkých látek jako zrní, mouka, krmiva, pelety, granuláty a kašovitě hmoty, doprava vody a připojení k čerpadlům pro tlak a podtlak

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	
10/15/20 bar	-40/+80 °C	ocel	SBR	různé	1

Spojky Cardan s drážkovaným trnem na hadici, z oceli					
	Obj. č.	Trn na hadici	DN	Materiál	Hmotnost (kg)
○	KMSC-050	50 mm	50	uhlíková ocel	1,13
○	KMSC-063	63 mm	70	uhlíková ocel	1,89
○	KMSC-075	75 mm	89	uhlíková ocel	3,19
○	KMSC-100	100 mm	108	uhlíková ocel	5,06
○	KMSC-125	125 mm	133	uhlíková ocel	8,01
○	KMSC-150	150 mm	159	uhlíková ocel	9,11
○	KMSC-050-108	50 mm	108	uhlíková ocel	4,48
○	KMSC-075-108	75 mm	108	uhlíková ocel	4,69

Spojky Cardan s hladkým trnem na hadici dle EN 14 420, z oceli					
	Obj. č.	Trn na hadici	DN	Materiál	Hmotnost (kg)
○	KMSKC-050	50 mm	50	uhlíková ocel	1,21
○	KMSKC-075	75 mm	89	uhlíková ocel	3,15
○	KMSKC-100	100 mm	108	uhlíková ocel	5,66
○	KMSKC-150	150 mm	159	uhlíková ocel	10,04

Spojky Cardan s návarkem, z oceli					
	Obj. č.	Návarek	DN	Materiál	Hmotnost (kg)
○	KMRKC-070	70 mm	70	uhlíková ocel	1,46
○	KMRKC-089	89 mm	89	uhlíková ocel	1,79
○	KMRKC-108	108 mm	108	uhlíková ocel	3,40
○	KMRKC-133	133 mm	133	uhlíková ocel	5,14
○	KMRKC-159	159 mm	159	uhlíková ocel	6,03

Spojky Cardan s přírubou dle DIN 2633, z oceli					
	Obj. č.	DN	Příruba	Materiál	Hmotnost (kg)
○	KEC-050	50	DIN 2633	uhlíková ocel	6,07
○	KEC-089	89	DIN 2633	uhlíková ocel	12,22
○	KEC-108	108	DIN 2633	uhlíková ocel	13,51
○	KEC-159	159	DIN 2633	uhlíková ocel	20,59

Zaslepovací spojky Cardan, z oceli					
	Obj. č.	DN	Materiál	Hmotnost (kg)	
○	KKMC-089	89	uhlíková ocel	2,15	
○	KKMC-108	108	uhlíková ocel	3,65	
○	KKMC-133	133	uhlíková ocel	5,49	
○	KKMC-159	159	uhlíková ocel	6,68	

