

Lisovací prstýnky

pro zalisování pryžových hadic

- série lisovacích prstýnků pro připevnění pryžových hadic ke koncovkám s drážkovanými trny s kroužkem
- provedení HRRK pro běžné hadice, provedení HRP pro teflonové hadice
- pracovní tlak spoje 16 bar, materiál – nerezová ocel AISI 316 (1.4401)
- určeno pro připojování pryžových hadic na drážkované trny s kroužkem v průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Norma	Médium	
16 bar	-	nerez	-	různé	1

Lisovací prstýnky HRRK							
	Obj. č.	Pro hadici	Hadice (min.)	Hadice (max.)	Délka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)
○	HRRK013-04	13 × 4 mm	20,7	22,2	42,0	20,5	60
○	HRRK015-05	15 × 5 mm	22,7	24,2	42,0	20,5	40
○	HRRK020-06	20 × 6 mm	30,9	32,4	42,0	27,7	100
○	HRRK025-07	25 × 7 mm	39,1	40,6	42,2	34,4	120
○	HRRK032-06	32 × 6 mm	43,9	45,4	42,0	40,7	130
○	HRRK032-08	32 × 8 mm	48,4	49,9	42,0	42,2	180
○	HRRK038-06	38 × 6,5 mm	51,8	53,3	44,5	47,1	190
○	HRRK038-09	38 × 9 mm	56,6	58,1	47,5	48,9	260
○	HRRK050-06	50 × 6,5 mm	63,0	64,5	60,0	59,6	330
○	HRRK050-08	50 × 8 mm	66,4	67,9	60,0	60,7	390
○	HRRK050-11	50 × 11 mm	73,1	74,6	60,0	62,9	550
○	HRRK065-08	65 × 8 mm	81,4	82,9	70,0	74,7	550
○	HRRK065-12	65 × 12 mm	90,3	91,8	70,0	77,6	660
○	HRRK075-08	75 × 8 mm	91,4	92,9	83,0	86,7	700
○	HRRK075-12	75 × 12 mm	100,3	101,8	83,0	89,6	1050
○	HRRK100-10	100 × 10 mm	120,9	122,4	99,0	113,2	1470

NEREZ


Lisovací prstýnky HRP pro teflonové hadice							
	Obj. č.	DN	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Průměr otvoru	Výška (mm)	Hmotnost (g)
○	HRP-06	6	15,0	10,2	11,3	33,6	20
○	HRP-08	8	17,9	14,3	14,0	35,2	20
○	HRP-10	10	19,9	16,3	14,2	35,2	30
○	HRP-12	12	23,6	18,7	19,2	43,0	50
○	HRP-16	16	28,3	23,9	20,8	45,1	60
○	HRP-20	20	31,5	27,0	26,3	43,6	70
○	HRP-25	25	38,1	33,9	32,3	46,0	80
○	HRP-32	32	48,5	41,0	39,3	46,0	160
○	HRP-40	40	52,0	45,8	45,5	46,0	180
○	HRP-50	50	65,0	59,5	58,4	51,4	200
○	HRP-80	80	93,7	85,1	85,1	70,0	610

NEREZ


související zboží:

 PVC hadice
str. 476

 Pryžové hadice
str. 480

 Šroubení na páru
str. 283

 Příruby
str. 290
