

Koncovky s trny na hadici

pro navaření na trubky

- šroubení určená pro připevnění pryžových a plastových hadic na trny a navaření koncovky na trubky
- dodávány s hladkými trny dle EN 14 420 (dříve DIN 2817) nebo s drážkovanými trny
- použité materiály – ocel bez povrchové úpravy nebo nerezová ocel AISI 316 (1.4401)
- určeno pro připojování hadic v rozličných průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Připojení	Médium	
na dotaz	na dotaz	ocel/nerez	návarek	různé	1

Návarky s hladkým trnem na hadici dle EN 14420-2, z oceli						
	Obj. č.	DN	Trn na hadici	Vnější pr. návarku	Materiál	Hmotnost (kg)
○	FTUC-015	15	13 mm	21,3	ocel	0,04
○	FTUC-020	20	19 mm	26,9	ocel	0,05
○	FTUC-025	25	25 mm	33,7	ocel	0,09
○	FTUC-032	32	32 mm	42,4	ocel	0,11
○	FTUC-038	38	38 mm	48,3	ocel	0,15
○	FTUC-050	50	50 mm	60,3	ocel	0,27
○	FTUC-063	63	63 mm	76,1	ocel	0,41
○	FTUC-065	65	65 mm	76,1	ocel	0,41
○	FTUC-075	75	75 mm	88,9	ocel	0,56
○	FTUC-080	80	80 mm	88,9	ocel	0,59
○	FTUC-100	100	100 mm	114,3	ocel	1,05
○	FTUC-125	125	125 mm	139,7	ocel	2,43
○	FTUC-150	150	150 mm	168,3	ocel	3,89
○	FTUC-200	200	200 mm	219,1	ocel	6,89



Návarky s hladkým trnem na hadici dle EN 14420-2, z nerezové oceli						
	Obj. č.	DN	Trn na hadici	Vnější pr. návarku	Materiál	Hmotnost (kg)
○	FTUS-015	15	13 mm	21,3	nerez AISI 316	0,05
○	FTUS-020	20	19 mm	26,9	nerez AISI 316	0,06
○	FTUS-025	25	25 mm	33,7	nerez AISI 316	0,10
○	FTUS-032	32	32 mm	42,4	nerez AISI 316	0,14
○	FTUS-038	38	38 mm	48,3	nerez AISI 316	0,17
○	FTUS-040	40	40 mm	48,3	nerez AISI 316	0,17
○	FTUS-050	50	50 mm	60,3	nerez AISI 316	0,26
○	FTUS-063	63	63 mm	76,1	nerez AISI 316	0,41
○	FTUS-065	65	65 mm	76,1	nerez AISI 316	0,41
○	FTUS-075	75	75 mm	88,9	nerez AISI 316	0,63
○	FTUS-080	80	80 mm	88,9	nerez AISI 316	0,66
○	FTUS-100	100	100 mm	114,3	nerez AISI 316	1,05
○	FTUS-125	125	125 mm	139,7	nerez AISI 316	2,33
○	FTUS-150	150	150 mm	168,3	nerez AISI 316	4,24
○	FTUS-200	200	200 mm	219,1	nerez AISI 316	7,11

NEREZ



Návarky s drážkovaným trnem na hadici, z oceli						
	Obj. č.	DN	Trn na hadici	Vnější pr. návarku	Materiál	Hmotnost (kg)
○	FTPC-015	15	13 mm	21,3	ocel	0,05
○	FTPC-020	20	19 mm	26,9	ocel	0,07
○	FTPC-025	25	25 mm	33,7	ocel	0,09
○	FTPC-032	32	32 mm	42,4	ocel	0,13
○	FTPC-038	38	38 mm	48,3	ocel	0,15
○	FTPC-040	40	40 mm	48,3	ocel	0,15
○	FTPC-050	50	50 mm	60,3	ocel	0,26
○	FTPC-063	63	63 mm	76,1	ocel	0,64
○	FTPC-065	65	65 mm	76,1	ocel	0,64
○	FTPC-075	75	75 mm	88,9	ocel	0,56
○	FTPC-100	100	100 mm	114,3	ocel	1,06
○	FTPC-125	125	125 mm	139,7	ocel	2,21
○	FTPC-150	150	150 mm	168,3	ocel	3,54
○	FTPC-200	200	200 mm	219,1	ocel	6,44

