

## Přírubové koncovky s trny na hadici

s přírubami dle normy EN 1092-1

- šroubení určená pro připevnění pryžových a plastových hadic pomocí přírubových spojů
- dodávané v pevném nebo otočném provedení s přírubami v tlakových třídách PN 16/40 bar
- vyrobeno dle normy EN 1092-1; otočné provedení typ 04, pevné provedení typ 11
- použité materiály přírub a trnů na hadice – galvanizovaná uhlíková ocel St 37.2, nerezová ocel AISI 316 (1.4401)
- mezipřírubová těsnění – materiál Novatec Premium II – pro teploty do +320 °C nebo Gore Universal Pipe Seal (UPG) s pracovní teplotou -210/+260 °C
- určeno pro připojování hadic v rozličných průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	
PN 16/40 bar	do +320 °C	ocel/nerez	různé	různé	1

### Otočné příruby dle EN 1092-1 typ 04, s hladkým trnem na hadici - ocel/ocel

	Obj. č.	DN	Trn na hadici	PN (bar)	Příruba	Trn	Hmotnost (kg)
○	FLG-015CC	15	13 mm	40	ocel	ocel	0,82
○	FLG-020CC	20	19 mm	40	ocel	ocel	1,12
○	FLG-025CC	25	25 mm	40	ocel	ocel	1,56
○	FLG-032CC	32	32 mm	40	ocel	ocel	2,10
○	FLG-038CC	38	38 mm	40	ocel	ocel	2,65
○	FLG-050CC	50	50 mm	16	ocel	ocel	3,22
○	FLG-063CC	63	63 mm	16	ocel	ocel	4,45
○	FLG-075CC	75	75 mm	16	ocel	ocel	5,54
○	FLG-100CC	100	100 mm	16	ocel	ocel	6,73
○	FLG-125CC	125	125 mm	16	ocel	ocel	9,61
○	FLG-150CC	150	150 mm	16	ocel	ocel	12,34
○	FLG-200CC	200	200 mm	16	ocel	ocel	18,00



### Otočné příruby dle EN 1092-1 typ 04 s hladkým trnem na hadici - nerez/nerez

	Obj. č.	DN	Trn na hadici	PN (bar)	Příruba	Trn	Hmotnost (kg)
○	FLG-015SS	15	13 mm	40	nerez AISI 316	nerez AISI 316	0,81
○	FLG-020SS	20	19 mm	40	nerez AISI 316	nerez AISI 316	1,11
○	FLG-025SS	25	25 mm	40	nerez AISI 316	nerez AISI 316	1,50
○	FLG-032SS	32	32 mm	40	nerez AISI 316	nerez AISI 316	2,19
○	FLG-038SS	38	38 mm	40	nerez AISI 316	nerez AISI 316	2,68
○	FLG-050SS	50	50 mm	16	nerez AISI 316	nerez AISI 316	3,58
○	FLG-063SS	63	63 mm	16	nerez AISI 316	nerez AISI 316	4,18
○	FLG-075SS	75	75 mm	16	nerez AISI 316	nerez AISI 316	5,43
○	FLG-100SS	100	100 mm	16	nerez AISI 316	nerez AISI 316	6,89
○	FLG-125SS	125	125 mm	16	nerez AISI 316	nerez AISI 316	9,13
○	FLG-150SS	150	150 mm	16	nerez AISI 316	nerez AISI 316	12,44

**NEREZ**



### Pevné příruby dle EN 1092-1 typ 11, s hladkým trnem na hadici - ocel/ocel

	Obj. č.	DN	Trn na hadici	PN (bar)	Příruba	Trn	Hmotnost (kg)
○	FVG-020CC	20	19 mm	40	ocel	ocel	1,00
○	FVG-025CC	25	25 mm	40	ocel	ocel	1,23
○	FVG-032CC	32	32 mm	40	ocel	ocel	1,80
○	FVG-038CC	38	38 mm	40	ocel	ocel	2,01
○	FVG-050CC	50	50 mm	16	ocel	ocel	2,80
○	FVG-063CC	63	63 mm	16	ocel	ocel	3,47
○	FVG-065CC	65	65 mm	16	ocel	ocel	3,47
○	FVG-075CC	75	75 mm	16	ocel	ocel	4,26
○	FVG-080CC	80	80 mm	16	ocel	ocel	4,26
○	FVG-100CC	100	100 mm	16	ocel	ocel	5,67
○	FVG-125CC	125	125 mm	16	ocel	ocel	8,73
○	FVG-150CC	150	150 mm	16	ocel	ocel	11,64

