

# Spojky KAMLOK v bezpečnostním provedení

z nerezové oceli

- speciální spojky KAMLOK s bezpečnostními páčkami proti samovolnému rozpojení spoje
- univerzální spojovací systém pro různá průmyslová média. Vhodnost aplikace vždy konzultujte s naší firmou!!!

**NEREZ**

Max. prac. tlak	Materiál	Těsnění	Médium	
viz. níže	nerez AISI 316	NBR	různé	1

Spojky s drážkovaným trnem na hadici								
	Obj. č.	Trn na hadici	DN	Tlak (bar)	Tělo	Páčky	Těsnění spojky	Hmotnost (g)
○	VLCR038S	38 mm	40	18	nerez	nerez	NBR	900
○	VLCR050S	50 mm	50	18	nerez	nerez	NBR	1 330
○	VLCR075S	75 mm	80	14	nerez	nerez	NBR	2 390
○	VLCR100S	100 mm	100	7	nerez	nerez	NBR	3 550



Spojky s hladkým trnem na hadici dle EN 14420-2								
	Obj. č.	Trn na hadici	DN	Tlak (bar)	Tělo	Páčky	Těsnění spojky	Hmotnost (g)
○	VLCR038SD	38 mm	40	18	nerez	nerez	NBR	790
○	VLCR050SD	50 mm	50	18	nerez	nerez	NBR	1 060



Spojky s vnitřním závitem								
	Obj. č.	Závít	DN	Tlak (bar)	Tělo	Páčky	Těsnění	Hmotnost (g)
○	VLDR025S	G 1"	25	18	nerez	nerez	NBR	470
○	VLDR038S	G 1 1/2"	40	18	nerez	nerez	NBR	820
○	VLDR050S	G 2"	50	18	nerez	nerez	NBR	1 070
○	VLDR075S	G 3"	80	14	nerez	nerez	NBR	1 760
○	VLDR100S	G 4"	100	7	nerez	nerez	NBR	2 480



Spojky s vnějším závitem								
	Obj. č.	Závít	DN	Tlak (bar)	Tělo	Páčky	Těsnění	Hmotnost (g)
○	VLBR025S	R 1"	25	18	nerez	nerez	NBR	450
○	VLBR038S	R 1 1/2"	40	18	nerez	nerez	NBR	750
○	VLBR050S	R 2"	50	18	nerez	nerez	NBR	980
○	VLBR075S	R 3"	80	14	nerez	nerez	NBR	1 680
○	VLBR100S	R 4"	100	7	nerez	nerez	NBR	2 350



Zaslepovací spojky							
	Obj. č.	DN	Tlak (bar)	Tělo	Páčky	Těsnění	Hmotnost (g)
○	VLKR038S	40	18	nerez	nerez	NBR	700
○	VLKR050S	50	18	nerez	nerez	NBR	880
○	VLKR075S	80	14	nerez	nerez	NBR	1 580



Náhradní bezpečnostní páčky				
	Obj. č.	DN	Materiál	Hmotnost (g)
○	VLHRPR2S	25	nerez	100
○	VLHRPR3S	32-65	nerez	130
○	VLHRPR4S	80-125	nerez	170



Objednávací číslo obsahuje sestavu páčky, kroužku, závlačky a spojovací díl.