


LUDECKE Rychlospojky MICRO, DN 2,7

z mosazi, jednostranně uzavíratelné



Profil spojky (originální velikost)



- vysoce kvalitní rychlospojky s nejmenšími rozměry v provedení z poniklované mosazi MS 58
- použité materiály:
 - přípojovací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z poniklované mosazi MS 58
- četné využití v pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice

2

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN13	2,7	165 l/min	ano	jednostranně	vzduch aj.	Evropa	10



Rychlospojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMCN5A	M5	9	26	10	5	9
•	ESMCN18A	G 1/8"	11	28	10	7	12



Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMCN5I	M5	9	26	10	5	10
•	ESMCN18I	G 1/8"	12	28	10	7	14



Rychlospojky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESMCN3T	3 mm	35	10	13	9
•	ESMCN4T	4 mm	35	10	13	10
•	ESMCN5T	5 mm	35	10	13	10



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí						
	Obj. č.	Pro hadici	⊘SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESMCN34TQ	3 × 4 mm	9	33	10	15
•	ESMCN3TQ	3 × 5 mm	9	33	10	15
•	ESMCN4TQ	4 × 6 mm	9	32	10	15



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Pro hadici	⊘SW	l	d	Závit	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMCN34TQSV	3 × 4 mm	12	45	10	M7 × 0,5	17	26
•	ESMCN35TQSV	3 × 5 mm	12	45	10	M7 × 0,5	17	26
•	ESMCN4TQSV	4 × 6 mm	12	45	10	M8 × 0,5	17	26



Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Pro hadici	⊘SW	l	d	Závit	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMCN3TSV	3 mm	12	51	10	M7 × 0,5	17	24
•	ESMCN4TSV	4 mm	12	51	10	M7 × 0,5	17	24
•	ESMCN5TSV	5 mm	12	51	10	M8 × 0,5	17	24

související zboží:

Hadičky
str. 461

Spirálové hadice
str. 470

Těsnění závitů
str. 87

Redukce
str. 71