

VVA (objem 4000 až 10 000 l) tlakové nádoby

- ocelové provedení, dodáváno s vnitřním ALM epoxidovým nátěrem RAL5005, z vnější strany práškově modře lakované RAL5015
- vyrobené dle směrnice PED 68/2014ES
- pro tekutiny skupiny 1 – stlačený vzduch, dusík, argon, helium, olej
- pracovní tlak 12/16 bar
- pracovní teplota -20/+80 °C



Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
			De	L	A	
VVA4000-12	4 000	12	1 450	2 790	225	835
VVA5000-12	5 000	12	1 450	3 390	225	962
VVA10000-12	10 000	12	1 650	5 200	175	2 015
VVA4000-16	4 000	16	1 450	2 790	225	995
VVA5000-16	5 000	16	1 450	3 390	225	1 145

Připojení

Obj. č.	1	2-3-4-5	6-7-8-9	10	11
VVA4000-12	2"	3"	-	3/4"	3/8"
VVA5000-12	2"	3"	-	3/4"	3/8"
VVA10000-12	2"	3"	3"	3/4"	3/8"
VVA4000-16	2"	3"	-	3/4"	3/8"
VVA5000-16	2"	3"	-	3/4"	3/8"

