

VVA (objem 1000 až 3000 l) tlakové nádoby

- ocelové provedení, práškově lakované
- dodáváno s vnitřním ALM nátěrem RAL5005,
z vnější strany práškově modře lakované (RAL5015)
- vyrobené dle směrnice PED 68/2014EU
- pro stlačený vzduch a dusík
- pracovní tlak 12/16 bar
- pracovní teplota -10/+100 °C



Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
			De	L	A	
VVA1000-12	1 000	12	800	2 350	145	210
VVA1500-12	1 500	12	1 000	2 305	170	320
VVA2000-12	2 000	12	1 100	2 490	200	388
VVA3000-12	3 000	12	1 200	2 990	140	594
VVA1000-16	1 000	16	800	2 350	145	245
VVA2000-16	2 000	16	1 000	2 740	170	450
VVA3000-16	3 000	16	1 200	2 990	140	630

Připojení

Obj. č.	1	2	3	4	5	6	7	8
VVA1000-12	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-
VVA1500-12	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVA2000-12	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVA3000-12	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"
VVA1000-16	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-
VVA2000-16	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVA3000-16	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"

