

# Nástrčné spojky Tectite Sprint

z mědi

- nástrčné tvarovky z mědi v nerozebíratelném provedení; extrémně snadná a rychlá montáž bez nutnosti použití jakéhokoliv nářadí
- dodáváno v rozměrech od 15 do 28 mm, s pracovním tlakem 20 bar a pro teploty do -24 až +114 °C
- určeno pro potrubní rozvody vody, topení a dalších průmyslových médií
- **upozornění:** nástrčné spojky nelze použít pro plynová potrubí

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	Spojení	
20 bar	-24/+114 °C	měď	voda	nerozebíratelné	1-10 ks dle rozměru

Systémové trubky z mědi dle normy EN 10312						
Obj. č.	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Provedení	Pracovní tlak (bar)	Délka tyče (m)	
• TCU-12x1,0	12	1	polotvrdé R250	104	5	
• TCU-15x1,0	15	1	polotvrdé R250	82	5	
• TCU-18x1,0	18	1	polotvrdé R250	67	5	
• TCU-22x1,0	22	1	polotvrdé R250	54	5	
• TCU-28x1,0	28	1	polotvrdé R250	42	5	

**Upozornění:** pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.

Přímé spojky - typ TT1				
Obj. č.	Velikost	a	Za	
○ TT1-12	12 mm	36	2	
● TT1-15	15 mm	36	2	
● TT1-18	18 mm	37	2	
● TT1-22	22 mm	38	2	
○ TT1-28	28 mm	40	2	

Redukované spojky - typ TT1R				
Obj. č.	Velikost	a	Za	
○ TT1R-1215	15 × 12 mm	39	7	
● TT1R-1522	22 × 15 mm	42	8	
● TT1R-1822	22 × 18 mm	41,5	7,5	

Přímé spojky s vnitřním závitem - typ TT2					
Obj. č.	Velikost	a	Za	S	
○ TT2-1212	12 mm × 1/2"	35,5	6,5	25	
● TT2-1215	15 mm × 1/2"	34	17	24,5	
● TT2-1218	18 mm × 1/2"	35,5	6	25	
● TT2-3422	22 mm × 3/4"	37	19	30	
○ TT2-1028	28 mm × 1"	41	3	38	

Přímé spojky s vnějším závitem - typ TT3					
Obj. č.	Velikost	a	Za	S	
○ TT3-3812	12 mm × 3/8"	32	16,5	22	
○ TT3-1212	12 mm × 1/2"	34,5	19	22	
● TT3-1215	15 mm × 1/2"	37	20	21	
● TT3-3418	18 mm × 3/4"	38,5	22	27	
● TT3-3422	22 mm × 3/4"	39,5	21,5	26	
○ TT3-1028	28 mm × 1"	43,5	24,5	32	

Přepážkové spojky - typ TT5						
Obj. č.	Velikost	a	Za	S	b	
○ TT5-1215	15 mm × 1/2"	42	25	22	34,8	
○ TT5-3422	22 mm × 3/4"	46	28	28	42	

