

Kulové kohouty VL140F s pneupohonem

- sestava meziřířbového kulového kohoutu DIN 2526 - typ VL140F a pneupohonu typ DAN nebo SRN
- ovládací tlak pohonu minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů agresivních médií zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 16/40 bar	do +120 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	pneupohon	agresivní	1

Kulové kohouty VL140F s pneupohony									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Pohon		
pohon DA	pohon SRN						dvojčinný	jednočinný	
• VL140F-015DA	• VL140F-015SR	15	40	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN15	SRN15	
• VL140F-020DA	• VL140F-020SR	20	40	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN30	SRN15	
• VL140F-025DA	• VL140F-025SR	25	40	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN30	
• VL140F-032DA	• VL140F-032SR	32	40	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN60	SRN53	
• VL140F-040DA	• VL140F-040SR	40	40	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN60	SRN60	
• VL140F-050DA	• VL140F-050SR	50	40	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN106	SRN90	
• VL140F-065DA	• VL140F-065SR	65	16	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN106	SRN120	
• VL140F-080DA	• VL140F-080SR	80	16	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN120	SRN120	
• VL140F-100DA	• VL140F-100SR	100	16	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN180	SRN180	

NEREZ


VL140F-DA




VL140F-SR

Kulové kohouty VL521F s pneupohonem

- sestava přířbového kulového kohoutu VL521F a pneupohonu typ DAN nebo SRN
- ovládací tlak pohonu minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů agresivních médií zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 63 bar	do +120 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	pneupohon	agresivní	1

Kulové kohouty VL521F s pneupohony									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Pohon		
pohon DAN	pohon SRN						dvojčinný	jednočinný	
• VL521F-015DA	• VL521F-015SR	15	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN15	SRN15	
• VL521F-020DA	• VL521F-020SR	20	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN30	SRN30	
• VL521F-025DA	• VL521F-025SR	25	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN30	
• VL521F-032DA	• VL521F-032SR	32	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN53	
• VL521F-040DA	• VL521F-040SR	40	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN60	SRN60	
• VL521F-050DA	• VL521F-050SR	50	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN106	SRN90	

NEREZ


VL521F-DA



VL521F-SR

Kulové kohouty VL851 s pneupohonem

- sestava přířbového kulového kohoutu VL851 a pneupohonu typ DAN nebo SRN; ovládací tlak minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů agresivních médií zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 16 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	pneupohon	agresivní	1

Kulové kohouty VL851 s pneupohony									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo kohoutu	Těsnění kohoutu	Pohon		
pohon DAN	pohon SRN						dvojčinný	jednočinný	
• VL851-015DA	• VL851-015SR	15	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DAN30	SRN30	
• VL851-020DA	• VL851-020SR	20	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DAN30	SRN30	
• VL851-025DA	• VL851-025SR	25	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN53	
• VL851-032DA	• VL851-032SR	32	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DAN60	SRN60	
• VL851-040DA	• VL851-040SR	40	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DAN106	SRN60	
• VL851-050DA	• VL851-050SR	50	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DAN120	SRN90	
• VL851-065DA	• VL851-065SR	65	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DAN180	SRN120	
• VL851-080DA	• VL851-080SR	80	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DAN240	SRN180	
• VL851-100DA	• VL851-100SR	100	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE	DAN360	SRN240	

NEREZ


VL851-DA



VL851-SR