



Hadice pro stlačený vzduch HVX

- Popis:** provedení z PVC s textilním opletem odolávající vlivu kondenzátu; pružná a ohebná
- Aplikace:** speciální hadice určené pro dopravu stlačeného vzduchu k pneumatickému nářadí, stříkací technice apod.
- Pracovní teplota:** -5 °C / +60 °C
- Materiál:** PVC obsahující změkčovadlo DEHP bez olova, barya a kadmia
- Barva:** vnitřní stěna - černá neprůhledná
plášť - světle modrá neprůhledná



Hadice pro vzduch HVX

Obj. č.	Průměry (mm)		Tolerance průměru (%)	Tlak (bar)		Počet vláken	Oplety	Hmotnost (g/m)
	vnitřní	Vnější		pracovní	poruchový			
HVX-6	6,0	11,0	± 2,5	16	64	16	1	92
HVX-8	8,0	13,0	± 2,5	16	64	16	1	113
HVX-9	9,0	14,0	± 2,5	16	64	20	1	124
HVX-10	10,0	15,0	± 2,5	16	64	20	1	135
HVX-13	13,0	18,5	± 2,5	16	64	24	1	182
HVX-19	19,0	27,0	± 2,0	16	64	24	2	400

	Vnitřní vrstva	Plášť
Tvrdost Shore A	75 +/-3	75 +/-3
Pevnost v tahu	≥ 15 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²
Prodloužení při přetržení	≥ 250 %	≥ 250 %