


Šroubení pro stlačený vzduch


z mosazi – robustní provedení

- šroubení v provedení s čistě mosazi MS 58
- k dispozici s trubkovými pravotočivými a levotočivými závity, dále s kuželovými, metrickými a NPT závity
- určené převážně pro techniku stlačeného vzduchu, ale i pro automatizační, měřicí, regulační a svářecí techniku


Pracovní tlak	Závity	Materiál	Médium	
PN 10 bar	různé	mosaz MS 58	stl. vzduch	10

Šroubení s vnějším trubkovým závitem a trnem na hadici				
	Obj. č.	Závít	Trn	 SW
•	T184M	G 1/8"	4 mm	14
•	T186M	G 1/8"	6 mm	14
•	T188M	G 1/8"	8 mm	14
•	T189M	G 1/8"	9 mm	14
•	T144M	G 1/4"	4 mm	17
•	T146M	G 1/4"	6 mm	17
•	T148M	G 1/4"	8 mm	17
•	T149M	G 1/4"	9 mm	17
•	T1410M	G 1/4"	10 mm	17
•	T1413M	G 1/4"	13 mm	17
•	T386M	G 3/8"	6 mm	19
•	T389M	G 3/8"	9 mm	19
•	T3813M	G 3/8"	13 mm	19
•	T126M	G 1/2"	6 mm	24
•	T129M	G 1/2"	9 mm	24
•	T1213M	G 1/2"	13 mm	24
•	T1219M	G 1/2"	19 mm	24
•	T3413M	G 3/4"	13 mm	32
•	T3416M	G 3/4"	16 mm	32
•	T3419M	G 3/4"	19 mm	32
•	T1019M	G 1"	19 mm	36
•	T1025M	G 1"	25 mm	36
•	T1032M	G 1"	32 mm	36
•	T5432M	G 1 1/4"	32 mm	42
•	T5438M	G 1 1/4"	38 mm	42
•	T1532M	G 1 1/2"	32 mm	48
•	T1538M	G 1 1/2"	38 mm	48
•	T1550M	G 1 1/2"	50 mm	52
•	T2050M	G 2"	50 mm	70
•	T2563M	G 2 1/2"	63 mm	80
•	T3076M	G 3"	76 mm	95



Šroubení s vnějším metrickým závitem a trnem na hadici				
	Obj. č.	Závít	Trn	 SW
•	TM89M	M8 × 0,75	9 mm	11
•	TM109M	M10 × 1	9 mm	11
•	TM1213M	M12 × 1,5	13 mm	15
•	TM1413M	M14 × 1,5	13 mm	15
•	TM1613M	M16 × 1,5	13 mm	17
•	TM2419M	M24 × 1,5	19 mm	27



Otočná šroubení s vnějším trubkovým závitem				
	Obj. č.	Závít	Trn	 SW
•	TD146M	G 1/4"	6 mm	17
•	TD149M	G 1/4"	9 mm	17
•	TD386M	G 3/8"	6 mm	19
•	TD389M	G 3/8"	9 mm	19

