



## Miniaturní kulové kohouty

- miniaturní kulové kohouty z poniklované mosazi
- tělo – poniklovaná mosaz, páčka – plast, koule – chromovaná mosaz, těsnění - PTFE
- pro připoje stlačeného vzduchu v průmyslu, stavebnictví a domácnostech, rovněž vhodný pro rozvody vody

Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
mosaz	PTFE	trubkové	voda / vzduch	1



Miniaturní kulové kohouty s vnitřními závity									
	Obj. č.	Závit	Provedení	Pracovní tlak (bar)	Prac. teplota (°C)	DN	Délka těla (mm)		Hmotnost (g)
•	BM-14	G 1/4"	vnitřní / vnitřní	25	-10 / +110	8	40	19	90
•	BM-38	G 3/8"	vnitřní / vnitřní	25	-10 / +110	10	40	21	78
•	BM-12	G 1/2"	vnitřní / vnitřní	25	-10 / +110	15	43	25	105



Miniaturní kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem									
	Obj. č.	Závit	Provedení	Pracovní tlak (bar)	Prac. teplota (°C)	DN	Délka těla (mm)		Hmotnost (g)
•	BMA-14	G 1/4"	vnitřní / vnější	25	-10 / +110	8	40	19	80
•	BMA-38	G 3/8"	vnitřní / vnější	25	-10 / +110	10	40	21	75
•	BMA-12	G 1/2"	vnitřní / vnější	25	-10 / +110	15	44	25	105



Miniaturní kulové kohouty s vnějšími závity									
	Obj. č.	Závit	Provedení	Pracovní tlak (bar)	Prac. teplota (°C)	DN	Délka těla (mm)		Hmotnost (g)
•	ART6SS-14	G 1/4"	vnější / vnější	10	-20 / +120	8	36	19	61
•	ART6SS-38	G 3/8"	vnější / vnější	10	-20 / +120	10	41	21	83
•	ART6SS-12	G 1/2"	vnější / vnější	10	-20 / +120	15	48	25	130

## Kulové kohouty s odvětráním

- tělo - poniklovaná mosaz, koule - chromovaná mosaz, těsnění - teflon/NBR
- určeno pro plnění a odvětrávání vzduchových zařízení a manometrů

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 20 bar	-15/+80 °C	mosaz	teflon/NBR	trubkové	vzduch	1



Kulové kohouty s odvětráním					
	Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka páčky
•	KH18MK	G 1/8"	5,5	36	19
•	KH14MK	G 1/4"	5,5	43	19
•	KH38MK	G 3/8"	8	47	19

## Uzamykatelné kohouty

- tělo - nerezová ocel 1.4408, koule - nerezová ocel 1.4408, těsnění PTFE
- určeno pro aplikace, kde je nutné zabezpečit uzamčením polohu kohoutu



Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 63 bar	-20/+200 °C	nerez	PTFE	trubkové	vzduch aj.	1



Uzamykatelné kohouty					
	Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka páčky
•	KH14ES	G 1/4"	8	50	101
•	KH38ES	G 3/8"	10	50	101
•	KH12ES	G 1/2"	15	59	101
•	KH34ES	G 3/4"	20	66	124
•	KH10ES	G 1"	25	76	124
•	KH54ES	G 1 1/4"	32	89	165
•	KH15ES	G 1 1/2"	40	99	165
•	KH20ES	G 2"	50	121	183
•	KH25ES	G 2 1/2"	65	147	248
•	KH30ES	G 3"	80	168	248