

## Solenoidové ventily G256

ventily 2/2 se závitem 1/8"

- série malých solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, oleje a netečné plyny
- přímo řízené provedení s funkcemi 2/2 NC a 2/2 NO; tělo z mosazi nebo z nerezové oceli AISI 316 se závitovým připojením G 1/8"
- standardně s těsněním z vitonu FPM pro teploty média -10 °C až +100 °C; maximální viskozita média 40 Cst, přestavný čas 5-10 ms
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor DIN 43650

| Funkce     | Připojení | Tělo        | Těsnění | Teplota     |  |
|------------|-----------|-------------|---------|-------------|---|
| 2/2 NC, NO | 1/8"      | mosaz/nerez | FKM     | -10/+100 °C | 1   |

### Solenoidové ventily G256 z mosazi

| Obj. č.          | Funkce | Závity | Světlost (mm) | Průtok Kv (l/min) | Min. tlak (bar) | Provozní tlak (bar) |           |         |         |
|------------------|--------|--------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|---------|
|                  |        |        |               |                   |                 | vzduch AC           | vzduch DC | voda AC | voda DC |
| ○ G256NC-18A-... | 2/2 NC | G 1/8" | 1,2           | 0,85              | 0               | 30                  | 20        | 30      | 20      |
| ● G256NC-18B-... | 2/2 NC | G 1/8" | 1,6           | 1,33              | 0               | 30                  | 12        | 30      | 12      |
| ○ G256NC-18C-... | 2/2 NC | G 1/8" | 2,0           | 1,99              | 0               | 15                  | 6         | 15      | 6       |
| ○ G256NC-18D-... | 2/2 NC | G 1/8" | 2,4           | 2,32              | 0               | 13                  | 4         | 13      | 4       |
| ● G256NO-18A-... | 2/2 NO | G 1/8" | 1,2           | 0,85              | 0               | 17                  | 10        | 17      | 10      |

**Důležité:** při objednání uveďte do objednáčích kódů místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24 V DC, 24 V AC, 230 V AC



### Solenoidové ventily G256 z nerezové oceli

| Obj. č.           | Funkce | Závity | Světlost (mm) | Průtok Kv (l/min) | Min. tlak (bar) | Provozní tlak (bar) |           |         |         |
|-------------------|--------|--------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|---------|
|                   |        |        |               |                   |                 | vzduch AC           | vzduch DC | voda AC | voda DC |
| ○ G256NCS-18A-... | 2/2 NC | G 1/8" | 1,2           | 0,85              | 0               | 30                  | 20        | 30      | 20      |
| ○ G256NCS-18B-... | 2/2 NC | G 1/8" | 1,6           | 1,33              | 0               | 30                  | 12        | 30      | 12      |
| ○ G256NCS-18C-... | 2/2 NC | G 1/8" | 2,0           | 1,99              | 0               | 15                  | 6         | 15      | 6       |
| ○ G256NCS-18D-... | 2/2 NC | G 1/8" | 2,4           | 2,32              | 0               | 13                  | 4         | 13      | 4       |
| ○ G256NOS-18A-... | 2/2 NO | G 1/8" | 1,2           | 0,8               | 0               | 17                  | 10        | 17      | 10      |

**Důležité:** při objednání uveďte do objednáčích kódů místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24 V DC, 24 V AC, 230 V AC



## Solenoidové ventily G356

ventily 3/2 se závitem 1/8"

- série malých solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, oleje a netečné plyny
- přímo řízené provedení s funkcemi 3/2 NC a 3/2 NO; tělo z mosazi nebo z nerezové oceli AISI 316 se závitovým připojením G 1/8"
- standardně s těsněním z vitonu FPM pro teploty média -10 °C až +100 °C; maximální viskozita média 40 Cst, přestavný čas 5-10 ms
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor DIN 43650

| Funkce | Připojení | Tělo        | Těsnění | Teplota     |  |
|--------|-----------|-------------|---------|-------------|---|
| 3/2    | 1/8"      | mosaz/nerez | FKM     | -10/+100 °C | 1   |

### Solenoidové ventily G356 z mosazi

| Obj. č.          | Funkce | Závity   |        | Světlost (mm) | Průtok Kv (l/min) |          | Min. tlak (bar) | Provozní tlak (bar) |           |
|------------------|--------|----------|--------|---------------|-------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|
|                  |        | Poz. 1,2 | Poz. 3 |               | směr 2-1          | směr 3-1 |                 | vzduch AC           | vzduch DC |
| ○ G356NC-18A-... | 3/2 NC | G 1/8"   | M5     | 1,2           | 0,83              | 0,8      | 0               | 15                  | 15        |
| ● G356NC-18B-... | 3/2 NC | G 1/8"   | M5     | 1,6           | 1,33              | 0,8      | 0               | 10                  | 10        |
| ○ G356NC-18C-... | 3/2 NC | G 1/8"   | M5     | 2,0           | 1,67              | 0,8      | 0               | 6                   | 6         |
| ○ G356NC-18D-... | 3/2 NC | G 1/8"   | M5     | 2,4           | 2,17              | 0,8      | 0               | 4                   | 4         |
| ○ G356NO-18B-... | 3/2 NO | G 1/8"   | M5     | 1,6           | 1,17              | 0,8      | 0               | 8,5                 | 8,5       |

**Důležité:** při objednání uveďte do objednáčích kódů místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24 V DC, 24 V AC, 230 V AC



#### související zboží:

Hadičky  
str. 461



Šroubení  
str. 73



Těsnění závitů  
str. 86



Nástrčné spojky  
str. 12

