

## Monitorovací jednotky DS500

### pro trvalé instalace

- moderní monitorovací jednotky pro zobrazování a ukládání dat z připojených měřicích přístrojů
- stacionární provedení pro trvalou instalaci s krytím IP65
- 7" barevný dotykový displej se zobrazováním grafů, hodnot a statistik
- možnost připojení až 12 senzorů přes univerzální vstupy - pro kabely s volnými konci
- připojení k síti přes Ethernet, USB-připojení
- standardní paměťová SD karta s kapacitou 4 GB
- 4 reléové alarmy s možností volného programování
- mnoho volitelných variant
- software CS Soft Basic pro zpracování dat z jedné jednotky a CS Soft Network pro zpracování dat z několika jednotek v síti



Monitorovací jednotky DS500 - pro dlouhodobé instalace										
	Obj. č.	Vstupy		Displej	Připojení kabelů	Napětí	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
		počet	typ				d	v	h	
•	CS-05005000	4	univerzální	7"	volné konce	230 V AC	280	170	90	7,3
•	CS-Z5005001	volitelně	rozšíření o 4 vstupy							
•	CS-Z5005002		rozšíření o 8 vstupů							
•	CS-Z5005003		integrovaný webserver							
•	CS-Z5005006		panelová montáž							
•	CS-Z5005007		napájení 24 V DC							
•	CS-Z5005008		matematické kalkulační funkce							
•	CS-Z5005009		součtové funkce pro analogové signály							
•	CS-Z5003008		externí brána Profibus							
•	CS-Z5003009		konvertor Profinet							
•	CS-05547040		software	software CS Soft Basic						
•	CS-05547041	software CS Soft Network - licence do 5 jednotek								
•	CS-05547042	software CS Soft Network - licence do 10 jednotek								
•	CS-05547043	software CS Soft Network - licence do 20 jednotek								
•	CS-05547044	software CS Soft Network - licence pro 21 a více jednotek								

## Monitorovací jednotky DS500

### pro mobilní měření

- moderní monitorovací jednotky pro zobrazování a ukládání dat z připojených měřicích přístrojů
- kufříkové provedení zejména pro provádění měření servisními organizacemi
- 7" barevný dotykový displej se zobrazováním grafů, hodnot a statistik
- možnost připojení až 12 senzorů přes univerzální vstupy, rychlé připojování přes koncovky ODU
- možnost připojení k síti přes Ethernet, USB-připojení
- standardní paměťová SD karta s kapacitou 2 GB
- 4 reléové alarmy s možností volného programování
- mnoho volitelných variant
- software CS Soft Basic pro zpracování dat z jednotky a CS Soft Energy Analyzer pro vytváření reportů o provozech kompresorových stanic



Monitorovací jednotky DS500 - pro mobilní měření										
	Obj. č.	Vstupy		Displej	Připojení kabelů	Napětí	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
		počet	typ				d	v	h	
•	CS-05005012	4	univerzální	7"	ODU	230 V AC	360	150	270	4,5
•	CS-05005013	8	univerzální	7"	ODU	230 V AC	360	150	270	4,5
•	CS-05005014	12	univerzální	7"	ODU	230 V AC	360	150	270	4,5
•	CS-Z5005003	volitelně	integrovaný webserver							
•	CS-Z5005008		matematické kalkulační funkce							
•	CS-Z5005009		součtové funkce pro analogové signály							
•	CS-05547040	software	software CS Soft Basic							
•	CS-05547050		software CS Soft Energy Analyzer							
•	CS-05547045		upgrade CS Soft Basic na CS Soft Energy Analyzer							