



BASE LINE

Základní řada kompresorů
pro občasné používání



BASE LINE B15



Bezolejové kompresory v přenosném a mobilním provedení určené pro občasné používání v řemeslnictví a pro domácí aplikace.

Robustní a pohodlný
silný plastový kryt s madlem
pro komfortní přenášení



B15-1,1-6CM
1,1 kW, vzdušník 6 litrů

Odtlumení vibrací
díky pryžovým podstavcům



Flexibilita
silná a velká plastová kolečka

B15-1,1-24CM
1,1 kW, vzdušník 24 litrů

| Obj. č. | Vzdušník l | Sací výkon l/min | Příkon kW | Otáčky min ⁻¹ | Napětí V/f/Hz | Tlak bar | Lwa dB (A) | Lwp (4m) | Rozměry (d × š × v) mm | Hmotnost kg | Cena bez DPH Kč |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|---------------------------|----------------|--------------------|
| B15-1,1-6CM | 6 | 160 | 1,1 | 2 450 | 230/1/50 | 8 | 90,0 | 70,0 | 360 × 300 × 480 | 11 | 3 726 Kč |
| B15-1,1-24CM | 24 | 160 | 1,1 | 2 450 | 230/1/50 | 8 | 90,0 | 70,0 | 610 × 320 × 590 | 18 | 4 093 Kč |

BASE LINE B20



Olejem mazané kompresory v mobilním provedení určené pro občasné používání v řemeslnictví a pro domácí aplikace.



B20-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrů

Pohodlná manipulace
díky přidanému madlu na tlakové nádobě

Široká výbava
automatický chod pomocí tlakového spínače, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes standardní rychlospojku DN7,2



B20-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů

| Obj. č. | Vzdušník | Sací výkon | Příkon | Otáčky | Napětí | Tlak | Lwa | Lwp (4m) | Rozměry | Hmotnost | Cena bez DPH |
|---------------------|----------|------------|--------|-------------------|----------|------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| | l | l/min | kW | min ⁻¹ | V/f/Hz | bar | dB (A) | | (d × š × v) mm | kg | Kč |
| B20-1,5-24CM | 24 | 190 | 1,5 | 2 850 | 230/1/50 | 8 | 95,0 | 75,0 | 610 × 310 × 580 | 24 | 4 294 Kč |
| B20-1,5-50CM | 50 | 190 | 1,5 | 2 850 | 230/1/50 | 8 | 95,0 | 75,0 | 770 × 430 × 660 | 32 | 5 306 Kč |

BASE LINE BA29

Oljem mazané kompresory v mobilním provedení s pohonem přes klínové řemeny určené pro občasné používání v řemeslnictví.



Litinový válec
pro dobrý rozptyl teploty

BA29-1,5-90CM
1,5 kW, vzdušník 90 litrů



Pohon přes klínové řemeny s nízkými otáčkami



Automatický chod pomocí tlakového spínače



Olejoznak pro snadný odečet hladiny oleje



Dobrá manipulace
otočné kolečko

BA29B-2,2-150CM
2,2 kW, vzdušník 150 litrů

| Obj. č. | Vzdušník l | Sací výkon l/min | Příkon kW | Otáčky min ⁻¹ | Napětí V/f/Hz | Tlak bar | Lwa dB(A) | Lwp (4m) | Rozměry (d × š × v) mm | Hmotnost kg | Cena bez DPH Kč |
|------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-------------|--------------|----------|---------------------------|----------------|--------------------|
| BA29-1,5-90CM | 90 | 255 | 1,5 | 1 400 | 230/1/50 | 10 | 95,0 | 75,0 | 1 100 × 400 × 830 | 64 | 17 642 Kč |
| BA29B-2,2-90CM | 90 | 320 | 2,2 | 1 600 | 230/1/50 | 10 | 95,0 | 75,0 | 1 100 × 400 × 830 | 64 | 18 432 Kč |
| BA29B-2,2-150CM | 150 | 320 | 2,2 | 1 600 | 230/1/50 | 10 | 95,0 | 75,0 | 1 360 × 540 × 1 060 | 90 | 21 057 Kč |
| BA29B-2,2-200CM | 200 | 320 | 2,2 | 1 600 | 230/1/50 | 10 | 95,0 | 75,0 | 1 460 × 640 × 1 140 | 102 | 21 565 Kč |