

## Bezolejové kompresory Clean Air CLR

### odhlučňené provedení

- bezolejové pístové kompresory určené pro aplikace s dodávkou perfektně čistého vzduchu
- odhlučňená verze s kovovým krytem a s integrovaným 30l vzdušníkem
- řada obsahuje rovněž modely vybavené adsorpční sušičkou stlačeného vzduchu s rosným bodem  $-40^{\circ}\text{C}$
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2



Pístové kompresory Clean Air CLR - se vzdušníkem 30 litrů a s odhlučňujícím krytem												
	Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
○	CLR-1,1-30MS	240	125	30	8	1,1	230/50	650	440	760	68	64
○	CLR-1,1-30MDS	240	125	30	8	1,1	230/50	730	440	760	75	64
○	CLR-1,5-30MS	350	155	30	8	1,5	230/50	650	440	760	72	64
○	CLR-1,5-30MDS	350	155	30	8	1,5	230/50	730	440	760	79	64

Poznámka - modely obsahující v obj.č. písmeno D jsou vybaveny adsorpční sušičkou vzduchu

## Kompresory Clean Air CNR

### bezolejové pístové kompresory s příkony 5,5 až 7,5 kW

- pístové kompresory určené jako zdroj 100% bezolejového vzduchu pro nepřetržitý provoz v průmyslu
- kovový kryt stroje s odhlučňujícími panely a speciálně navrženým systémem ventilace a chlazení
- ovládání pomocí moderní elektronické řídicí jednotky s mnoha praktickými funkcemi
- možnost nastavení výstupního tlaku v rozmezí 4 až 10 bar, monitoring tlaku a teploty stroje
- extrémně nízké náklady na výrobu vzduchu díky přímému pohonu mezi kompresorem a motorem



Pístové kompresory Clean Air CNR - samostatné											
	Obj. č.	Výkon FAD (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
							d	š	v		
○	CNR-5,5-FT	660	-	10	5,5	400/50	1 442	808	871	244	71
○	CNR-7,5-FT	930	-	10	7,5	400/50	1 442	808	871	256	74



Pístové kompresory Clean Air CNR - se vzdušníkem											
	Obj. č.	Výkon FAD (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
							d	š	v		
○	CNR-5,5-270FT	660	270	10	5,5	400/50	1 752	808	1 315	319	71
○	CNR-5,5-500FT	660	500	10	5,5	400/50	1 984	808	1 457	331	71
○	CNR-7,5-270FT	930	270	10	7,5	400/50	1 752	808	1 315	364	74
○	CNR-7,5-500FT	930	500	10	7,5	400/50	1 984	808	1 457	376	74

#### související zboží:

Úpravné jednotky  
str. 774



Hadice  
str. 477



Manometry  
str. 625



Filtry  
str. 721

