

## Stacionární kompresory Engine Air

diesellové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- stacionární pístové kompresory pro profesionální aplikace nezávislé na zdroji elektrické energie
- dvoustupňový olejem mazaný kompresor s dodávaným tlakem 14 bar
- spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- diesellový motor značky Lombardini
- ležatá tlaková nádoba, výstup pomocí kulového kohoutu

Stacionární kompresory Engine Air													
	Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Motor	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost* (dB(A))
									d	š	v		
○	EA7/270D	630	485	270	14	5,5	diesellový	1 100	1 395	745	1 500	239	86
○	EA11/270D	990	762	270	14	8,2	diesellový	1 065	1 395	745	1 500	258	86

\* hlučnost je uváděna ve vzdálenosti 4 m od stroje



## Stacionární kompresory Bi Engine Air s elektrocentrálou

diesellové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- unikátní stacionární pístové kompresory pro profesionální aplikace vybavené elektrocentrálou jako zdroj vzduchu a elektrické energie
- dvoustupňový olejem mazaný kompresor s dodávaným tlakem 14 bar
- spojení motoru s kompresorem a s centrálou pomocí klínových řemenů
- diesellový motor značky Lombardini
- elektrocentrála se dvěma zásuvkami 230 V AC a s příkonem 2,2 kVA
- ležatá tlaková nádoba, výstup pomocí kulového kohoutu

Stacionární kompresory Bi Engine Air s elektrocentrálou													
	Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Motor	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost* (dB(A))
									d	š	v		
○	EA7,5/270-2BD	408	314	270	14	5,5	diesellový	1 150	1 395	745	1 500	265	86
○	EA11/270-2BD	570	439	270	14	8,2	diesellový	1 000	1 395	745	1 500	270	86

\* hlučnost je uváděna ve vzdálenosti 4 m od stroje



## Bezolejové kompresory Clean Air CLR

provedení s tlakovou nádobou 25 a 50 litrů

- bezolejové pístové kompresory určené pro aplikace s dodávkou perfektně čistého vzduchu
- k dispozici modely s tlakovou nádobou 25 nebo 50 litrů
- řada obsahuje rovněž modely vybavené adsorpční sušičkou stlačeného vzduchu s rosným bodem -40 °C
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2

Pístové kompresory Clean Air CLR - se vzdušníkem 25 litrů												
	Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
○	CLR-1,1-25M	240	125	25	8	1,1	230/50	470	430	670	31	71
○	CLR-1,1-25MD	240	125	25	8	1,1	230/50	530	470	670	43	71
○	CLR-1,5-25M	350	155	25	8	1,5	230/50	470	460	700	36	74
○	CLR-1,5-25MD	350	155	25	8	1,5	230/50	550	470	700	50	74

Poznámka - modely obsahující v obj.č. písmeno D jsou vybaveny adsorpční sušičkou vzduchu



Pístové kompresory Clean Air CLR - se vzdušníkem 50 litrů												
	Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
○	CLR-1,1-50M	240	125	50	8	1,1	230/50	450	470	850	36	71
○	CLR-1,1-50MD	240	125	50	8	1,1	230/50	600	470	850	47	71
○	CLR-1,5-50M	350	155	50	8	1,5	230/50	450	470	850	40	74
○	CLR-1,5-50MD	350	155	50	8	1,5	230/50	600	470	850	54	74
○	CLR-2,0-50M	480	240	50	8	2,0	230/50	640	470	890	52	77
○	CLR-2,0-50MD	480	240	50	8	2,0	230/50	640	470	890	60	77

Poznámka - modely obsahující v obj.č. písmeno D jsou vybaveny adsorpční sušičkou vzduchu

