



## WD-Dichtringe und TR-Ringe

Bestellzeichen: WD  
Bestellzeichen: TR

Werkstoffe WD: NBR (z.B. Perbunan),  
FPM (z.B. Viton)

Werkstoffe TR: NBR (z.B. Perbunan),  
FPM (z.B. Viton)  
auf Anfrage

## WD-captive seals and TR-rings

Order code: WD  
Order code: TR

Materials WD: NBR (e.g. Perbunan),  
FPM (e.g. Viton)

Materials TR: NBR (e.g. Perbunan),  
FPM (e.g. Viton)  
on request

## WD-jointmou et TR-bagues

Référence de commande: WD  
Référence de commande: TR

Matériaux WD: NBR (p.ex. Perbunan),  
FPM (p.ex. Viton)

Matériaux TR: NBR (p.ex. Perbunan),  
FPM (p.ex. Viton)  
sur demande

Einschraubgewinde Stud thread Filetage mâle	Nenn- größe <sup>2)</sup>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	h	Bestellzeichen <sup>1)</sup> Order code <sup>1)</sup> Réf. cde <sup>1)</sup>	h	D <sub>3</sub>	Bestellzeichen Order code Réf. cde
M 8 x 1		8	6,5	9,9	WD M 8 x 1 / ...	1,5	5,7	TR 6-L/S
M 10 x 1	G 1/8" A	10	8,4	11,9	WD R 1/8" / M 10 x 1 / ...	1,5	7,7	TR 8-L/S
M 12 x 1,5		12	9,8	14,4	WD M 12 x 1,5 / ...	1,5	9,7	TR 10-L/S
M 14 x 1,5	G 1/4" A	14	11,6	16,5	WD R 1/4" / M 14 x 1,5 / ...	1,5	11,7	TR 12-L/S
M 16 x 1,5		16	13,8	18,9	WD M 16 x 1,5 / ...	1,5	14,7	TR 15-L
	G 3/8" A	17	14,7	18,9	WD R 3/8" / ...	1,5	17,7	TR 18-L
M 18 x 1,5		18	15,7	20,9	WD M 18 x 1,5 / ...	1,2	21,7	TR 22-L
M 20 x 1,5		20	17,8	22,9	WD M 20 x 1,5 / ...	1,2	27,7	TR 28-L
	G 1/2" A	21	18,5	23,9	WD R 1/2" / ...	2,0	34,6	TR 35-L
M 22 x 1,5		22	19,6	24,3	WD M 22 x 1,5 / ...	2,0	41,6	TR 42-L
M 26 x 1,5 / M 27 x 2	G 3/4" A	27	23,9	29,2	WD R 3/4" / M 26 / M 27 / ...	1,5	5,7	TR 6-L/S
M 33 x 2	G 1" A	33	29,7	35,7	WD R 1" / M 33 x 2 / ...	1,5	7,7	TR 8-L/S
M 42 x 2	G 1 1/4" A	42	38,8	45,8	WD R 1 1/4" / M 42 x 2 / ...	1,5	9,7	TR 10-L/S
M 48 x 2	G 1 1/2" A	48	44,7	50,7	WD R 1 1/2" / M 48 x 2 / ...	1,5	11,7	TR 12-L/S
						1,5	13,7	TR 14-S
						1,5	15,7	TR 16-S
						2,0	19,7	TR 20-S
						2,0	24,7	TR 25-S
						2,0	29,6	TR 30-S
						2,0	37,6	TR 38-S

<sup>1)</sup> Um das vollständige Bestellzeichen zu erhalten, muß die Stelle "/ ... " um die Angabe der allgemeinen Werkstoffbezeichnung ergänzt werden.  
Beispiel: WD M 22 x 1,5 / Perb.

<sup>2)</sup> Nach DIN 3869