



Ausführung/version/Version A



Ausführung/version/Version B



Einstellbare L-Verschraubungen

Bestellzeichen: VD DKO

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865
O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert mitgeliefert, O-Ring aus FPM (z.B. Viton) auf Wunsch lieferbar.

Adjustable male stud tee-stud barrel

order code: VD DKO

with taper and O-ring to DIN 3865
Supplied with fitted NBR O-ring (e.g. Perbunan), FPM O-ring (e.g. Viton) supplied on request

Tés renversés orientables

Référence de commande: VD DKO

avec cône d'étanchéité et joint torique suivant DIN 3865
Livré avec joint torique en NBR (p.ex. Perbunan) monté, joint torique en FPM (p.ex. Viton) sur demande

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext.	PN Reihe series Série	S Ausführung/version/Version							kg für % St. Stahl kg for % pc. Steel kg pour % Acier	O-Ring joint torique	Bestellzeichen order code Réf.cde	
		L ₂	L	I	A	B	S ₁	S ₃				L ₃
6	L 500 [2200]	26	27	12	12	12	17	14	53	5,8	4 x1,5	VDDKO 6-L
8		27,5	29	14	14	12	17	17	56	7,9	6 x1,5	VDDKO 8-L
10		29	30	15	17	14	19	19	59	10,0	7,5 x1,5	VDDKO 10-L
12	400 [1700]	29,5	32	17	19	17	22	22	62	13,4	9 x1,5	VDDKO 12-L
15		32,5	36	21		19	27	27	70	23,3	12 x2	VDDKO 15-L
18		35,5	40	23,5		24	32	32	76	33,2	15 x2	VDDKO 18-L
22	250 [1100]	38,5	44	27,5		27	36	36	83	44,3	20 x2	VDDKO 22-L
28		41,5	47	30,5		36	46	41	91	70,2	26 x2	VDDKO 28-L
35		51	56	34,5		41	50	50	111	94,5	32 x2,5	VDDKO 35-L
42		56	63	40		50	60	60	123	146,3	38 x2,5	VDDKO 42-L
6	S 800 [3400]	27	31	16		14	17	17	58	9,1	4 x1,5	VDDKO 6-S
8		27,5	32	17		17	19	19	61	11,8	6 x1,5	VDDKO 8-S
10		30	34	17,5		19	22	22	66	16,4	7,5 x1,5	VDDKO 10-S
12	630 [2700]	31	38	21,5		22	24	24	71	20,7	9 x1,5	VDDKO 12-S
14		35	40	22		19	27	27	76	28,1	10 x2	VDDKO 14-S
16		36,5	43	24,5		24	30	30	80	38,2	12 x2	VDDKO 16-S
20	400 [1700]	44,5	48	26,5		27	36	36	93	58,3	16,3x2,4	VDDKO 20-S
25		50	54	30		36	46	46	105	107,8	20,3x2,4	VDDKO 25-S
30		55	62	35,5		41	50	50	119	138,0	25,3x2,4	VDDKO 30-S
38		63	72	41		50	60	60	139	205,1	33,3x2,4	VDDKO 38-S

Rohr-AD 6-42 = Rohling / Pipe-OD 6-42 = forging / Des tubes de diamètre extérieur 6-42 = brute

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10
L+L₃ = Ungefährmaß bei angezogener Mutter / L+L₃ = approximate length with nut tightened / L+L₃ = longueur approximative, l'écrou étant bloqué