



Gerade Einschraub- Verschraubungen

Bestellzeichen: A / WD

Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
mit Weichdichtung NBR* (z.B. Perbunan)

Einschraublöcher Kap. I

Male Stud Couplings

order code: A / WD

Stud thread:
metric, parallel with captive seal:
NBR* (e.g. Perbunan)

Port forms see Cap. I

Union mâles

Référence de commande: A / WD

Filetage mâle:
métrique cylindrique avec joint mou:
NBR* (p.ex Perbunan)

Voir taraudages correspondants chap. I

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext.	PN	S	S ₁	L ₁	l ₁	d ₃	i	G	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde	
6	L 500 [2200]	14	14	23	8,5	14	8	M 10 x 1	2,5	A 6-ML/WD	
8		17	17	25	10	17	12	M 12 x 1,5	4,0	A 8-ML/WD	
10		19	19	26	11	19	12	M 14 x 1,5	4,9	A 10-ML/WD	
12	L 400 [1700]	22	22	27	12,5	22	12	M 16 x 1,5	6,8	A 12-ML/WD	
12		24	22	27	12,5	24	12	M 18 x 1,5	7,4	A 12-L/M 18 x 1,5/WD	
12		27	22	29	14	27	14	M 22 x 1,5	10,3	A 12-L/M 22 x 1,5/WD	
15		24	27	29	13,5	24	12	M 18 x 1,5	9,5	A 15-ML/WD	
15		27	27	30	15	27	14	M 22 x 1,5	12,0	A 15-L/M 22 x 1,5/WD	
18		27	32	31	14,5	27	14	M 22 x 1,5	13,7	A 18-ML/WD	
22	250 [1100]	32	36	33	16,5	32	16	M 26 x 1,5	18,8	A 22-ML/WD	
28		41	41	34	17,5	40	18	M 33 x 2	25,8	A 28-ML/WD	
35		50	50	39	17,5	50	20	M 42 x 2	42,0	A 35-ML/WD	
42		55	60	42	19	55	22	M 48 x 2	57,5	A 42-ML/WD	
6	S 800 [3400]	17	17	28	13	17	12	M 12 x 1,5	4,7	A 6-MS/WD	
8		19	19	30	15	19	12	M 14 x 1,5	6,5	A 8-MS/WD	
10		22	22	31	15	22	12	M 16 x 1,5	8,6	A 10-MS/WD	
12	630 [2700]	24	24	33	17	24	12	M 18 x 1,5	10,9	A 12-MS/WD	
14		27	27	37	19	26	14	M 20 x 1,5	14,8	A 14-MS/WD	
16		27	30	37	18,5	27	14	M 22 x 1,5	16,6	A 16-MS/WD	
20		32	36	42	20,5	32	16	M 27 x 2	25,3	A 20-MS/WD	
25		400 [1700]	41	46	47	23	40	18	M 33 x 2	46,5	A 25-MS/WD
30			50	50	50	23,5	50	20	M 42 x 2	64,4	A 30-MS/WD
38	55		60	57	26	55	22	M 48 x 2	87,3	A 38-MS/WD	