



Ausführung/version/Version A



Ausführung/version/Version B



## Einstellbare T-Verschraubungen

Bestellzeichen: VC DKO

mit Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert mitgeliefert, O-Ring aus FPM (z.B. Viton) auf Wunsch lieferbar.

## Adjustable equal tee

order code: VC DKO

with taper and O-ring to DIN 3865

Supplied with fitted NBR O-ring (e.g. Perbunan), FPM O-ring (e.g. Viton) supplied on request

## Tés orientables

Référence de commande: VC DKO

avec cône d'étanchéité et joint torique suivant DIN 3865

Livré avec joint torique en NBR (p.ex. Perbunan) monté, joint torique en FPM (p.ex. Viton) sur demande

Rohr AD pipe OD TubeØext.	PN Reihe series Série	S Ausführung/version/Version							kg für % St. Stahl kg for % pc. Steel kg pour % Acier	O-Ring joint torique	Bestellzeichen order code Réf.cde
		L <sub>2</sub>	L	l	A	B	S <sub>1</sub>	S <sub>3</sub>			
6	L 500 [2200]	26	27	12	12	12	17	14	5,8	4 x1,5	VCDKO 6-L
8		27,5	29	14	14	12	17	17	7,9	6 x1,5	VCDKO 8-L
10		29	30	15	17	14	19	19	10,1	7,5x1,5	VCDKO 10-L
12	400 [1700]	29,5	32	17	19	17	22	22	13,5	9 x1,5	VCDKO 12-L
15		32,5	36	21		19	27	27	23,3	12 x2	VCDKO 15-L
18		35,5	40	23,5		24	32	32	33,2	15 x2	VCDKO 18-L
22	250 [1100]	38,5	44	27,5		27	36	36	44,6	20 x2	VCDKO 22-L
28		41,5	47	30,5		36	46	41	70,2	26 x2	VCDKO 28-L
35		51	56	34,5		41	50	50	96,1	32 x2,5	VCDKO 35-L
42		56	63	40		50	60	60	146,1	38 x2,5	VCDKO 42-L
6	S 800 [3400]	27	31	16		14	17	17	8,7	4 x1,5	VCDKO 6-S
8		27,5	32	17		17	19	19	11,8	6 x1,5	VCDKO 8-S
10		30	34	17,5		19	22	22	16,3	7,5x1,5	VCDKO 10-S
12	630 [2700]	31	38	21,5		22	24	24	20,6	9 x1,5	VCDKO 12-S
14		35	40	22		19	27	27	28,1	10 x2	VCDKO 14-S
16		36,5	43	24,5		24	30	30	37,3	12 x2	VCDKO 16-S
20	400 [1700]	44,5	48	26,5		27	36	36	56,8	16,3x2,4	VCDKO 20-S
25		50	54	30		36	46	46	107,9	20,3x2,4	VCDKO 25-S
30		55	62	35,5		41	50	50	136,3	25,3x2,4	VCDKO 30-S
38		63	72	41		50	60	60	203,6	33,3x2,4	VCDKO 38-S

Rohr-AD 6-42 = Rohling / Pipe-OD 6-42 = forging / Des tubes de diamètre extérieur 6-42 = brute

 Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-information - see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions - voir I/9 + I/10  
 L = Ungefährmaß bei angezogener Mutter / L = approximate length with nut tightened / L = longueur approximative, l'écrou étant bloqué